



Öppna luckan för att torka disken


3000 AirDry-diskmaskinen maximerar torkprestandan med hjälp av naturligt luftflöde. Luckan öppnas automatiskt 10 cm i den sista delen av programmet, torkar disken på ett naturligt och effektivt sätt. AirDry är tre gånger effektivare än stängt lucksystem.

AirDry-teknik maximerar torkprestandan med hjälp av naturligt luftflöde. Luckan öppnas automatiskt 10 cm i den sista delen av programmet, torkar disken på ett naturligt och effektivt sätt. AirDry är tre gånger effektivare än stängt lucksystem.

Produktfördelar

Torkar naturligt

AirDry teknologin gör att luckan öppnas 10 cm automatiskt i det sista skedet. Torkar din disk naturligt och är mer energisnålt.



- Auto Off
- Panel med symboler
- Torksystem: AirDry
- Senare start från 1 till 24 timmar
- Bestickkorg
- Autosensor
- AquaControl inloppsslang
- Vattensäkerhet: Hel botten och flottör
- Indikator för påfyllning av salt & sköljmedel
- ExtraHygiene-tillval
- Övre korgen går att justera i höjdlid, även då den är fullastad
- Överkorg med: Fällbar kopphylla, Handtag
- Underkorg med: 2 foldable tines, Plastic handle
- Program: 160 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes, Auto, Eco, Machine Care, Quick 30 Minutes, Avsköljningsprogram

Höjden på QuickLift-korgen kan justeras så att du enkelt når din disk

Med QuickLift-korgen är det effektivt och bekvämt. Oavsett om du har en full korg med stora föremål kan du justera höjden så att du enkelt kan stoppa in eller plocka ur disken.

Snabb och effektiv prestanda

Diskmaskinen ger dig perfekt prestanda- snabbt, tack vare det speciella halvtimmesprogrammet.



Optimalt diskresultat med rengöringsprogram

Bibehåll optimala diskresultat med rengöringsprogrammet. Programmet är avsett för att motverka ansamling av kalkavlagringar och fett. Gör att diskmaskinen alltid ger bästa diskresultat med speciellt diskmedel för maskinrengöring.

Rengör effektivt. I varje program

Specialsensorn i vårt AutoSense-program detekterar vad som behöver utföras. Den använder precis den mängd vatten, energi och tid som behövs för att få disken ren. Det betyder att disken rengörs på det mest miljövänliga sättet.

Tekniska specifikationer

Serie och Tema	3000	Längd tömningsslang, cm	150
Installation	Underbyggd	Säkring, A	10
Antal kuvert	13	Tilloppsslang, cm	150
Energiklass	E	Tilloppsslang, typ	Aqua control
Ljudnivå (dB)	46	Översvämningsskydd	Hel botten och flottör
Färg på luckan	Rostfri	Vattenanslutning	Varmt/Kallt
Inbyggnadsmått	820-880x600x570	Övre Sprayarm	Standard spray arm
Antal program	8	Sprayarm, typ	Standard
Antal temperaturer	4	Extra funktioner	ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower
Produktmått H x B x D, mm	818x597x576	Hjul/Fötter	2 adj feet + 1 front adj rear foot;Adj 0 to 6 cm
Ljudklass	C	Nettovikt, kg	36.2
Djup öppen dörr/lucka, mm	1140	Höjd Disklucka	-
Typ av bestickkorg/låda	Bestickkorg	Tillåten Vikt Disklucka, kg	-
SprayZone	-	Display	LED indikator
Ljussignal på golvet	-	Installation	Fristående
Invändig belysning	Nej	EAN-kod	7332543825172
DoorFitKit	Nej	Produktnummer (PNC)	911 544 060
Diskeffektindex	1.121		
Torkeffektindex	1.061		
Energiförbrukning (100 cykler)	94		
Vattenförbrukning, liter per cykel (baserat på eco-programmet)	9.9		
Typ av gångjärn	Standard		
Total effekt, W	1950		
Sladdlängd, (ca) m	1.5		

