

Produktinformationsblad vad gäller "KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014"

| |
|---|
| Varumärke: Bosch |
| Modellbeteckning: DIB97IM50 |
| Årlig energiförbrukning: 74,3 kWh/annum |
| Energiklass: B |
| Flödesdynamisk effektivitet: 26,3 |
| Flödesdynamisk klass: B |
| Belysningseffektivitet: 58,4 lux/Watt |
| Belysningseffektivitetsklass: A |
| Fettfiltreringseffektivitet: 86,8 % |
| Fettfiltreringseffektivitetsklass: B |
| Luftflöde vid minimal- / maximalhastighet under normalt bruk: 259,7 m ³ /h / 438,1 m ³ /h |
| Luftflöde vid intensiv- eller boostinställning: 754,4 m ³ /h |
| Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimal- /maximalhastighet under normalt bruk: 45 dB / 57 dB |
| Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensiv- eller boostinställning: 68 dB |
| Effektförbrukning i frånläge: - W |
| Effektförbrukning i standby-läge: 0,20 W |

Information om köksfläktar (EU) No. 66/2014 (EU)

| |
|--|
| Modellbeteckning: DIB97IM50 |
| Årlig energiförbrukning : 74,3 kWh/annum |
| Tidsökningsfaktor : 1,1 |
| Flödesdynamisk effektivitet : 26,3 |
| Energieffektivitetsindex : 65,2 {1} |
| Uppmätt luftflödesvärde vid bästa effektivitetspunkt : 395,4 m ³ /h |
| Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt : 413 Pa |
| Maximalt luftflöde : 754 m ³ /h |
| Uppmätt elektrisk ineffekt vid bästa effektivitetspunkt : 172,4 W |
| Märkeffekt för belysningsystemet : 6,9 W |
| Genomsnittlig belysning över kokytan : 409 lux |
| Uppmätt effektförbrukning i standbyläge : 0,2 W |
| Uppmätt effektförbrukning i frånläge : - - |
| Ljudeffektnivå : 57 dB |
| Kort titel eller hänvisning till de mät- och beräkningsmetoder som används för att kontrollera överensstämmelsen med ovanstående krav: EN 61591, EN 60704-2-13, EN 50564 |