

Produktblad angående KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014 av den 1 oktober 2013 och KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 66/2014 av den 14 januari 2014

| | |
|--|-----------------------|
| Leverantörens namn eller varumärke | SMEG |
| Produktkod | KFAB75RD |
| Årlig effektförbrukning (AEC _{hood}) | 36 kWh/a |
| Energieffektivitetsklass | A+ |
| Flödesdynamisk effektivitet (FDE _{hood}) | 36.6 |
| Flödesdynamisk effektivitetsklass | A |
| Belysningseffektivitet (LE _{hood}) | 68.2 lux/W |
| Belysningseffektivitetsklass | A |
| Fettfiltreringseffektivitet | 61.1 % |
| Fettfiltreringseffektivitetsklass | E |
| Luftflöde vid minimihastighet | 333 m ³ /h |
| Luftflöde vid maxhastighet | 649 m ³ /h |
| Luftflöde vid boosthastighet | 797 m ³ /h |
| Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimihastighet | 50 dB(A) |
| Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maximihastighet | 67 dB(A) |
| Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid boosthastighet | 72 dB(A) |
| Effektförbrukning i standbyläge | 0.49 W |
| Tidsökningsfaktor | 0.7 |
| Energieffektivitetsindex | 39.7 |
| Uppmätt luftflöde vid bästa effektivitetspunkt | 421 m ³ /h |
| Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt | 422 Pa |
| Uppmätt tillförd effekt vid bästa effektivitetspunkt | 135 W |
| Belysningssystemets normala effekt | 2 W |
| Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (E _{middle}) | 150 lux |
| Ljudeffektnivå vid högsta inställning | 67 dB(A) |

Tuesday, September 27, 2022
