

Produktblad angående KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014 av den 1 oktober 2013 och KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 66/2014 av den 14 januari 2014

| | |
|--|-----------------------|
| Leverantörens namn eller varumärke | SMEG |
| Produktkod | KLT120LXS |
| Årlig effektförbrukning (AEC _{hood}) | 108.9 kWh/a |
| Energieffektivitetsklass | C |
| Flödesdynamisk effektivitet (FDE _{hood}) | 25.5 |
| Flödesdynamisk effektivitetsklass | B |
| Belysningseffektivitet (LE _{hood}) | 14.2 lux/W |
| Belysningseffektivitetsklass | D |
| Fettfiltreringseffektivitet | 63.5 % |
| Fettfiltreringseffektivitetsklass | E |
| Luftflöde vid minimihastighet | 196 m ³ /h |
| Luftflöde vid maxhastighet | 443 m ³ /h |
| Luftflöde vid boosthastighet | 597 m ³ /h |
| Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimihastighet | 56 dB(A) |
| Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maximihastighet | 61 dB(A) |
| Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid boosthastighet | 68 dB(A) |
| Effektförbrukning i fränläge | 0 W |
| Effektförbrukning i standbyläge | 0.38 W |
| Tidsökningsfaktor | 1.1 |
| Energieffektivitetsindex | 70.3 |
| Uppmätt luftflöde vid bästa effektivitetspunkt | 349 m ³ /h |
| Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt | 613 Pa |
| Uppmätt tillförd effekt vid bästa effektivitetspunkt | 233 W |
| Belysningssystemets normala effekt | 21 W |
| Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (E _{middle}) | 301 lux |
| Ljudeffektnivå vid högsta inställning | 62 dB(A) |

den 27 september 2022
