

**Produktblad angående KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 65/2014 av den 1 oktober 2013 och KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 66/2014 av den 14 januari 2014**

---

Leverantörens namn eller varumärke	SMEG
Produktkod	KLT90XS
Årlig effektförbrukning (AEC <sub>hood</sub> )	94.4 kWh/a
Energieffektivitetsklass	B
Flödesdynamisk effektivitet (FDE <sub>hood</sub> )	27.5
Flödesdynamisk effektivitetsklass	B
Belysningseffektivitet (LE <sub>hood</sub> )	0 lux/W
Belysningseffektivitetsklass	NA
Fettfiltreringseffektivitet	43.0 %
Fettfiltreringseffektivitetsklass	G
Luftflöde vid minimihastighet	213 m <sup>3</sup> /h
Luftflöde vid maxhastighet	459 m <sup>3</sup> /h
Luftflöde vid boosthastighet	604 m <sup>3</sup> /h
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid minimihastighet	50 dB(A)
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maximihastighet	64 dB(A)
Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid boosthastighet	69 dB(A)
Effektförbrukning i fränläge	0 W
Effektförbrukning i standbyläge	0.40 W
Tidsökningsfaktor	1.0
Energieffektivitetsindex	59.1
Uppmätt luftflöde vid bästa effektivitetspunkt	358 m <sup>3</sup> /h
Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetspunkt	633 Pa
Uppmätt tillförd effekt vid bästa effektivitetspunkt	229 W
Belysningssystemets normala effekt	0 W
Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (E <sub>middle</sub> )	0 lux
Ljudeffektnivå vid högsta inställning	70 dB(A)

dinsdag 27 september 2022

---