

Beskrivning

Produktmått i mm HxBxD	920-1260/900/500
Energiklass	B
Anslået årligt förbruk i kwh	69,2
Hydraulisk effektivitet	B
Belysningseffektivitetsklass	B
Ljusstyrka (lux)	156
Fettfilterrengöringseffektivitet	F
Ljudnivå LWA dB	56
Motor - intern/ekstern	●/-
Automatikprogram med SmellSensor	●
Eftersug med automatisk avstängning (min)	10-90
Styrning - mekanisk/elektronisk	-/●
Kontrollpanel - SoftTouch/TouchControl/TouchLess	●/-
Ventilationshastighet - antal nivåer	4
Sugekapacitet m3/h - (Norm EN 61591)	652
Energiförbruk i watt	200

Utrustning

Metallfettfiltre - antal	1
Belysning - halogenlampa/halogenspotlight/lysdiod	-/●
Belysning - Antal/watt	2x3
Kontrollampe for rengjøring av filter	●
Kontrollampa för byte av kolfilter	●
Ventilation/recirkulation	●/●
Minste avstand over koketopp cm elektrisk/gass (cm)	45/65

Installation

Elektrisk tilkobling V/Hz	230V 1N~50Hz
Total effekt W	220
Sikring, amp.	10
Ledning monteret/lengde (m)	●/2
Avtrekksrør diameter (mm)	120/150
Modtryksventil	●



- Vägghängd fläkt i rostfritt stål och svart glas
- Energiklass B
- Uppskattad årsförbrukning 69,2 kWh
- Bra kapacitet upp till 652 m3/h
- Belysningseffektivitetsklass B
- Elektronisk reglering med 4 hastigheter
- Effektiv arbetsbelysning med 2 LED spots
- 1 fettfilter i metall
- Timerfunktion
- Lätt att använda med Soft Touch-knappar och digitalt panel
- Automatikprogram med SmellSensor
- Möjlighet till recirkulering med aktivt kolfilter
- Indikator för rengöring eller byte av filter
- Ljudnivå 56 LWA dB
- Mått HxBxD: 92-126x90x50 cm



EFS 90-01 MTI X

