

**Beskrivning**

Produktmått i mm HxBxD	940-1420x900x475
Energiklass	A+
Anslået årligt forbrug i kwh	32
Hydraulisk effektivitet	A
Belysningseffektivitetsklass	B
Ljusstyrka (lux)	163
Fettfilterrengöringseffektivitet	D
Ljudnivå LWA dB	66
Motor - intern/ekstern	•/-
LCD display	•
Eftersug med automatisk avstängning (min)	• (15)
Styring - mekanisk/elektronisk	-/•
Kontrollpanel - SoftTouch/TouchControl/TouchLess	-/•/•
Ventilationshastighet - antal nivåer	4
Sugekapacitet m <sup>3</sup> /h - (Norm EN 61591)	690
Energiforbruk i watt	108

**Utrustning**

Metallfettfiltre - antal	2
Belysning - halogenlampa/halogenspotlight/lysdiod	-/-/•
Belysning - Antal/watt	1x6W + 2x3W
Ventilation/recirkulation	•/•
Minste avstand over koketopp cm elektrisk/gass (cm)	45/65
Inverter motor	•

**Installation**

Elektrisk tilkobling V/Hz	220~240V/50Hz
Total effekt W	120
Sikring, amp.	10
Ledning monteret/lengde (m)	•/1,2
Avtrekkør diameter (mm)	150
Modtryksventil	•



- Vägghängd fläkt i svart glas
- Energiklass A+
- Uppskattad årsförbrukning 32 kWh
- Bra kapacitet upp till 690 m<sup>3</sup>/h
- Belysningseffektivitetsklass B
- Elektronisk reglering med 4 hastigheter
- LED belysning och snygg dekorationsbelysning.
- 2 fettfilter i metall
- Timerfunktion, eftersug 15 min
- Lätt att använda med TouchLess och LCD panel
- Möjlighet till recirkulering med aktivt kolfilter
- Ljudnivå 66 LWA dB
- Mått HxBxD: 94-142x90x47,5 cm



