

Beskrivning

Produktmått i mm HxBxD	174x600x303-421
Innbygging i overskap	•
Energiklass	C
Anslået årligt forbrug i kwh	43,9
Hydraulisk effektivitet	D
Belysningseffektivitetsklasse	B
Ljusstyrka (lux)	138
Fettfilterrengöringseffektivitet	C
Ljudnivå LWA dB	67
Motor - intern/ekstern	•/-
Autostart vid utdragning av panel	•
Styring - mekanisk/elektronisk	•/-
Ventilationshastighet - antal nivåer	3
Sugekapacitet m ³ /h - (Norm EN 61591)	366
Energiförbruk i watt	85

Utrustning

Metallfettfilter - antall	2
Belysning - halogenlampa/halogenspotlight/lysdiod	-/-/•
Belysning - Antal/watt	2x3
Ventilation/recirkulation	•/•
Minste avstand over koketopp cm elektrisk/gass (cm)	45/75

Installation

Elektrisk tilkobling V/Hz	220~240V/50Hz
Total effekt W	91
Sikring, amp.	10
Ledning monteret/lengde (m)	•/1,3
Avtreksrør diameter (mm)	120
Modtryksventil	•



- Utdragbar fläkt i vitt för inbyggnad
- Energiklass C
- Uppskattad årsförbrukning 43,9 kWh
- Autostart vid utdragning av panel
- Bra kapacitet upp till 366 m³/h
- Belysningseffektivitetsklasse B
- Effektiv belysning med 2 LED spots
- 2 fettfilter i metall
- Lätt att använda med 3 funktionssteg
- Möjlighet till recirkulering med aktivt kolfilter
- Ljudnivå 67 LWA dB
- Mått HxBxD: 17,4x60x30,3-42,1 cm



