

## EFU 604-90 X

### Beskrivning

Produktmått i mm HxBxD	174x600x303-421
Energiklass	A
Anslået årligt förbruk i kwh	24,1
Hydraulisk effektivitet	B
Belysningseffektivitetsklass	A
Ljusstyrka (lux)	271
Fettfilterrengöringseffektivitet	C
Ljudnivå LWA dB	69
Motor - intern/ekstern	•/-
Autostart vid utdragning av panel	•
Styrning - mekanisk/elektronisk	•/-
Ventilationshastighet - antal nivåer	3
Sugekapacitet m <sup>3</sup> /h - (Norm EN 61591)	410
Energiförbruk i watt	120

### Utrustning

Metallfettfiltre - antal	2
Belysning - halogenlampa/halogenspotlight/lysdiod	-/-/•
Belysning - Antal/watt	2x3
Ventilation/recirkulation	•/•
Minste avstånd over koketopp cm elektrisk/gass (cm)	45/75

### Installation

Elektrisk tillkobling V/Hz	220~240V/50Hz
Total effekt W	91
Sikring, amp.	10
Ledning monterat/lengde (m)	•/1,3
Avtreksrør diameter (mm)	120
Modtryksventil	•



- Utdragbar fläkt i rostfritt stål för inbyggnad
- Energiklass A
- Uppskattad årsförbrukning 24,1 kWh
- Autostart vid utdragning av panel
- Bra kapacitet upp till 410 m<sup>3</sup>/h
- Belysningseffektivitetsklass A
- Effektiv belysning med 2 LED spots
- 2 fettfilter i metall
- Lätt att använda med 3 funktionssteg
- Möjlighet till recirkulering med aktivt kolfilter
- Ljudnivå 69 LWA dB
- Mått HxBxD: 17,4x60x30,3-42,1 cm



