

OM 6210-90 T/1

Beskrivning

Produktmått HxBxD: mm	820x598x570
Innbyggnadsmått i mm HxBxD (min)	820-920x600x570
Standardkuvert	12
Energiklass (EU_2021_EP)	E
Energiförbrukning per disk, kWh	0,923
Energiförbrukning för 100 tvättar i kWh (EU_2021_EP)	92
Vattenförbrukning per disk, liter (EU_2021_EP)	12
Torkeffekt	A
Programtid för referensprogram i timmar	03:28
Referenceprogram	ECO 50°
Ljudnivå dB(A) - (Norm EN 60704-3)	47
Ljudnivåklass (EU_2021_EP)	C

Program

Antal program	6
Antal temperaturer	4
Temperatur, grader	70/65/50/40
60minA (Quick&Clean)	•
Quick-program 30 min	•
Eco-program 50 °C	•
Intensiv 60/65/70 °C	-/•/-
Hygien+ 70 °C	•
Fortvätt	•

Funktioner

Display/LCD display/Touch Control	•/-/-
Display för resterande tid	•
Senarelagd start (antal timmar)	1-24
Knappval för diskmaskinstabletter	•
Funktion for ½ fyllning - antal	•
Salt-/glansmedelindikator	•/•
Barnlås	•
Spolarmar / Aqua Spray - antal	2/-
Blötlägningsfunktion	•
Watersafe/Aquastop	•/•

Utrustning

Antal kopphyllor i överkorg normal/multi	-/2
Stort avstånd mellan korgarna (plattor upp till ø 31 cm)	•
Multi bestickkorg/EasySlide	-/•

Installation

Justeringsbeslag sockel	•
Sockelfront	•
Total effekt kW	1,9
Elanslutning V/Hz	220-240V/50Hz
Säkring, ampere	10
Sladd monterad/längd (m)	•/1,65



- Diskmaskin för inbyggnad, vitt
- Kapacitet 12 kuvert
- Energiklass E
- Ljudnivå 47 dB(A)
- Ljudnivåklass C
- Barnlås
- 6 program
- 4 temperaturer
- Display med tidsförskjuten start och resttidsindikation
- Tillval för ½ fyllning
- Multitab-funktion
- Kortprogram 30 min
- Quick&Clean program
- WaterSafe/AquaStop
- Inbyggnadsmått HxBxD: 82-92x60x57 cm



OM 6210-90 T/1

