



*Ett kök som kan tävla  
med de stora*



### BTK1221

2 st diskhoar, kyl och modul häll med touch

| Produktnr   | Modell        | Diskhons placering |
|-------------|---------------|--------------------|
| 901-1221-00 | BTK-1221-00-H | Höger              |
| 901-1221-01 | BTK-1221-01-V | Vänster            |

### Tillval

Överskåp från Ballinglöv

| Produktnr | Modell    | Mått              |
|-----------|-----------|-------------------|
| EMIK6359V | Microskåp | 598x640, djup 318 |
| EK6       | Hyllskåp  | 598x640, djup 318 |

Handtag, samma som på Trinetten

| Produktnr | Modell  |
|-----------|---------|
| 150934500 | c/c 128 |

Köksblandare

| Produktnr | Modell          |
|-----------|-----------------|
| 910006001 | Grohe Eurosmart |

## Trinette BTK1221



- Levereras helt färdig för installation
- Rostfri diskbänk med 2 st diskhoar
- Finns i höger- eller vänsterutförande (diskhons placering)
- Kylskåp med köldfack
- 1 st förvaringslåda med utdragsstopp
- Handtag i matt kromat stål
- Modul med håll och touch, med två värmezoner och strömindikator 1-9
- Timer 1-99 min
- Anslutning; 1 st jordad stickpropp till kylskåpet. Till värmekällan rekommenderas fast installation.
- Stomme i vit melaminfoliebelagd spånskiva
- Luckor och frontplattor i vit (Harmoni) melaminfoliebelagd spånskiva försedda med kantlist och därefter lackade 2 ggr

### Fakta

|  |                |
|--|----------------|
| Modul håll med touch, 2 värmezoner,<br>Zon 1-1200W, Zon 2-1800 W | Ja             |
| Timer 1-99 min   | Ja             |
| Restvärmeindikering modul håll                                   | Ja             |
| Övertemperaturskydd  | Ja             |
| Låsning av kontroll- & säkerhetsfunktion                         | Ja             |
| Nettovolym kyl (liter)   | 68             |
| Nettovolym frysfack (liter)                                      | 6              |
| Ljudvolym dBa  | 38             |
| Energiklass  | F              |
| Energiförbrukning kWh/år   | 104            |
| Antal diskho   | 2              |
| Vattenlås/Avloppsanslutning Ø40, Ø50, Ø60 ingår                  | Ja             |
| Uttag för enhålsblandare 35 mm                                   | Ja             |
| Diskbänksblandaren ingår   | Nej            |
| Inkoppling modul håll  | 1-fas 230V 16A |
| Sladdlängd modul håll (m)  | 1,5            |
| Inkoppling kylskåp   | 1-fas 230V     |
| Sladdlängd kylskåp (m)   | 1              |

### Installation och placering

Köket installeras inomhus i en rumstemperatur som bör vara mellan +10°C och +32°C och helst inte i en passage/ korridor med stark genomgångstrafik. Vattenlås medföljer köket men ej diskbänksblandaren. Diskbänksbeslag i rostfritt. Dolda självstängande och justerbara gångjärn som medger en öppningsvinkel av 110°, dessutom tillåter gångjärnens utformning monteringen tätt mot sidovägg.

Diskbänksblandaren (enhålsblandare) kan antingen sättas i väggen bakom eller företrädesvis i det förborrade hålet Ø35 bakom diskhoen.

Manual finns att ladda ner på hemsidan [www.boroe.com](http://www.boroe.com)

### Mått och vikt

|            |      |
|------------|------|
| Bredd (mm) | 1200 |
| Höjd (mm)  | 903  |
| Djup (mm)  | 600  |
| Vikt (kg)  | 80   |

