



Glöm handdukstorkning, när luckan öppnas torkar disken.

Vår 300 AirDry-diskmaskinsteknik avslutar varje program med frisk luft, vilket är tre gånger bättre än slutna lucksystem. Luckan öppnas automatiskt under torkningsfasen och luften gör att tallrikarna och besticken blir helt torra.

Vår 300 AirDry-diskmaskinsteknik avslutar varje program med frisk luft, vilket är tre gånger bättre än slutna lucksystem. Luckan öppnas automatiskt under torkningsfasen och luften gör att tallrikarna och besticken blir helt torra.

Produktfördelar



Torkar tre gånger bättre med AirDry

Den nya AirDry-tekniken använder naturligt luftflöde för att slutföra torkning, vilket ger upp till tre gånger bättre prestanda jämfört med systemet med stängd lucka. Luckan öppnas 10 cm mot slutet av programmet, luften cirkulerar och ger utmärkt torkresultat.

Med dubbla spolarmar når vattnet överallt

Varje glas, tallrik och assiett får vatten tack vare diskmaskinens två roterande spolarmar. Sprinklerna ser till att vattnet når hela maskinen, så att din disk kommer ut skinande ren. I både den övre och den nedre korgen.

Snabb och effektiv

Din nya tids sparare. När diskmaskinen inte är helt full är vårt 30-minuters snabbprogram den perfekta lösningen. Och utan att kompromissa med resultatet. För perfekt diskresultat – snabbt.

AutoSense, det smarta valet

Upplev en totalanpassad diskmaskinscykel varje gång med AutoSense-programmet. Smarta sensorer anpassar automatiskt tiden, temperaturen och vattenförbrukningen beroende på hur mycket rengöring som behövs för varje omgång. Det är effektiv rengöring för de bästa resultaten.



Ta bort bakterier med ExtraHygiene-funktionen

ExtraHygiene-funktionen ger en maximal rengöring. Den inkluderar en kraftfull och desinficerande sköljfas som värmer temperaturen i diskmaskinen till 69 °C. Detta garanterar att nästan alla bakterierna på din disk avlägsnas.

- Fördröjd start
- Avisering om salt och spolglans
- AirDry
- AutoOff funktion
- Övre korg: Fällbar kopphylla
- Nedre korg: Fixed tines
- ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower
- Program: 160 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes, AUTO Sense, ECO, Machine care, Quick 30 Minutes, Avsköljningsprogram

*Testad för Micrococcus luteus och MS2 bakteriofag i externa tester som utförs av Swisstatest Testmaterialien AG 2021 (Testrapportnr. 20212029).

Tekniska specifikationer

Installation	Underbyggd	Säkring, A	10
Antal kuvert	9	Tilloppsslang, cm	150
Energiklass	F	Tilloppsslang, typ	Aqua control
Ljudnivå (dB)	47	Översvämningsskydd	Hel botten och flottör
Färg	Vit	Vattenanslutning	Varmt/Kallt
XXL-utrymme	Nej	Max diameter tallrik i överkorg med korgen i lågt läge.	200
Inbyggnadsmått	820-880x450x570	Max diameter tallrik i överkorg med korgen i högt läge.	240
Antal program	8	Max diameter tallrik i underkorg med överkorg i lågt läge.	270
Antal temperaturer	4	Max diameter tallrik i underkorg med överkorg i högt läge.	310
HöjdxBreddxDjup, mm	818x446x575	Övre Sprayarm	Dubbla sprayarmar
Ljudklass	C	Sprayarm, typ	Standard
Djup öppen dörr/lucka, mm	1140	Extra inställningar	ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower
Typ av bestickkorg/låda	Bestickkorg	Extra funktioner i appen	-
Glashållare i nedre korgen	-	Hjul	2 justerbara + 1 framiifrån justerbar bakre fot
Invändig belysning	Nej	Upphöjd installation	Nej
DoorFitKit	Nej	Display	LED indikator
Diskeffektindex	1.121	Installation	Fristående
Torkeffektindex	1.061	Nettovikt, kg	30
Energiförbrukning kWh/100 cykler	78	EAN-kod	7333394107462
Vattenförbrukning, liter per cykel (baserat på eco-programmet)	9.9	Produktnummer (PNC)	911 084 038
Typ av gångjärn	Standard		
Total effekt, W	1950		
Sladdlängd, (ca) m	1.5		
Längd tömningsslang, cm	150		

