

**Glöm handdukstorkning, när luckan öppnas torkar disken.**

Vår 300 AirDry-diskmaskinsteknik avslutar varje program med frisk luft, vilket är tre gånger bättre än slutna lucksystem. Luckan öppnas automatiskt under torkningsfasen och luften gör att tallrikarna och besticken blir helt torra.

Vår 300 AirDry-diskmaskinsteknik avslutar varje program med frisk luft, vilket är tre gånger bättre än slutna lucksystem. Luckan öppnas automatiskt under torkningsfasen och luften gör att tallrikarna och besticken blir helt torra.

Produktfördelar**Torkar tre gånger bättre med AirDry**

Den nya AirDry-tekniken använder naturligt luftflöde för att slutföra torkning, vilket ger upp till tre gånger bättre prestanda jämfört med systemet med stängd lucka. Luckan öppnas 10 cm mot slutet av programmet, luften cirkulerar och ger utmärkt torkresultat.

**AutoSense, det smarta valet**

Upplev en totalanpassad diskmaskinscykel varje gång med AutoSense-programmet. Smarta sensorer anpassar automatiskt tiden, temperaturen och vattenförbrukningen beroende på hur mycket rengöring som behövs för varje omgång. Det är effektiv rengöring för de bästa resultaten.

**Enkel installation, PerfectFit**

Med PerfectFit-gångjärn är det ännu enklare att installera din nya diskmaskin. Gångjärnen passar alla maskinhöjder och tar till och med bort behovet av att skära av sockeln. Du kan vara säker på att din maskin passar perfekt i ditt kök.

- Touchkontroll för val av program och funktioner
- Fördröjd start
- Avisering om salt och spolglans
- AirDry
- AutoOff funktion
- Övre korg: Fällbar kopphylla
- Nedre korg: Fixed tines
- XtraPower
- Program: 90 Minutes, AUTO Sense, ECO, Machine care, Quick Cycles, Avsköljningsprogram

Tekniska specifikationer

Installation	Helintegrerad	Längd tömningsslang, cm	150
Antal kuvert	13	Säkring, A	10
Energiklass	E	Tilloppsslang, cm	150
Ljudnivå (dB)	46	Tilloppsslang, typ	Aqua control
Färg	-	Översvämningsskydd	Hel botten och flottör
XXL-utrymme	Nej	Vattenanslutning	Varmt/Kallt
Inbyggnadsmått	820-900x600x550	Max diameter tallrik i överkorg med korgen i lågt läge.	190
Antal program	6	Max diameter tallrik i överkorg med korgen i högt läge.	140
Antal temperaturer	2	Max diameter tallrik i underkorg med överkorg i lågt läge.	270
HöjdxBreddxDjup, mm	818x596x550	Max diameter tallrik i underkorg med överkorg i högt läge.	315
Ljudklass	C	Övre Sprayarm	Standard sprayarm
Djup öppen dörr/lucka, mm	1200	Sprayarm, typ	Standard
Typ av bestickkorg/låda	Bestickkorg	Extra inställningar	XtraPower
QuickSelect	Level 1	Extra funktioner i appen	-
Glashållare i nedre korgen	-	Hjul	2 justerbara + 1 framiifrån justerbar bakre fot
Invändig belysning	Nej	Upphöjd installation	Nej
DoorFitKit	Nej	Höjd Disklucka	645-776
Diskeffektindex	1.121	Tillåten Vikt Disklucka, kg	2-10
Torkeffektindex	1.061	Display	LED indikator
Energiförbrukning kWh/100 cykler	94	Installation	Inbyggd
Vattenförbrukning, liter per cykel (baserat på eco-programmet)	9.9		
Typ av gångjärn	Sliding Door		
Total effekt, W	1950		
Sladdlängd, (ca) m	1.5		

