

**Glöm handdukstorkning, när luckan öppnas torkar disken.**

Vår 300 AirDry-diskmaskinsteknik avslutar varje program med frisk luft, vilket är tre gånger bättre än slutna lucksystem. Luckan öppnas automatiskt under torkningsfasen och luften gör att tallrikarna och besticken blir helt torra.

Vår 300 AirDry-diskmaskinsteknik avslutar varje program med frisk luft, vilket är tre gånger bättre än slutna lucksystem. Luckan öppnas automatiskt under torkningsfasen och luften gör att tallrikarna och besticken blir helt torra.

Produktfördelar**Torkar tre gånger bättre med AirDry**

Den nya AirDry-tekniken använder naturligt luftflöde för att slutföra torkning, vilket ger upp till tre gånger bättre prestanda jämfört med systemet med stängd lucka. Luckan öppnas 10 cm mot slutet av programmet, luften cirkulerar och ger utmärkt torkresultat.

QuickSelect med Ecometer

Ecometern hjälper dig att välja program. Med hjälp av de gröna staplarna kan du se hur energieffektivt programmet är.

**Tyst feedback, Beam on Floor**

Beam on Floor ger upplyst information och håller ditt kök tyst. I stället för en hög ljudsignal som kanske inte hörs på grund av bakgrundsbrus, talar diskmaskinen tydligt om sin status genom att projicera en punkt på golvet. Röd när den är igång och grön när den är klar.

**QuickLift - ändrar korgens höjd även när den är fullastad**

Stoppa in eller plocka ur disken bekvämt med QuickLift-korgen. Även när den övre korgen är fulladdad kan du med QuickLift-systemet snabbt höja och sänka korgen för att få plats med tallrikar och köksredskap i olika former och storlekar.

Ren disk, snabbt

Spara tid med snabbdiskprogrammet. Njut av ren disk på det snabbaste sättet

- AutoOff
- Touchkontroll
- Torksystem: AirDry
- Bestickkorg
- Autosensor
- Vattensäkerhet: Hel botten och flottör
- Indikator för påfyllning av salt & sköljmedel
- Övre spolarm
- Övre korgen går att justera i höjddled, även då den är fullastad
- DoorFit kit medföljer
- Överkorg med: Fällbar kopphylla, Handtag
- Underkorg med: 2 foldable tines, Handtag
- Program: 160 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes, AUTO Sense, Eco, Machine Care, Quick 30 Minutes, Avsköljningsprogram
- Fördröjd start 1h-24h

Tekniska specifikationer

Installation	Helintegrerad	Sladdlängd, (ca) m	15
Antal kuvert	13	Längd tömningsslang, cm	150
Energiklass	E	Säkring, A	10
Ljudnivå (dB)	44	Tilloppsslang, cm	150
Färg	-	Tilloppsslang, typ	Aqua control
XXL-utrymme	No	Översvämningsskydd	Hel botten och flottör
Inbyggnadsmått	820-900x600x550	Vattenanslutning	Varmt/Kallt
Antal program	8	Övre Sprayarm	Standard spray arm
Antal temperaturer	4	Sprayarm, typ	Standard
HöjdxBreddxDjup, mm	818x596x550	Extra inställningar	GlassCare, XtraPower
Ljudklass	B	Hjul	2 adj feet + 1 front adj rear foot (adj 0 to 8cm)
Djup öppen dörr/lucka, mm	1200	Upphöjd installation	Nej
Typ av bestickkorg/låda	Bestickkorg	Höjd Disklucka	645-776
QuickSelect	Level 2	Tillåten Vikt Disklucka, kg	2-10
Glashållare i nedre korgen	-	Display	LED indikator
Ljussignal på golvet	Röd & Grön	Installation	Inbyggd
Invärdig belysning	Nej	Nettovikt, kg	38
DoorFitKit	Ja	EAN-kod	7333394052236
Diskeffektindex	1.121	Produktnummer (PNC)	911 536 606
Torkeffektindex	1.061		
Energiförbrukning (100 cykler)	94		
Vattenförbrukning, liter per cykel (baserat på eco-programmet)	9.9		
Typ av gångjärn	Sliding Door		
Total effekt, W	1950		

