

**Snabb temperaturåterställning för att skydda maten på bästa sätt**

Kyl-frys 500 ColdSense återställs snabbt till rätt temperatur efter dörröppning och -stängning, tack vare precisa elektroniska sensorer. Detta bidrar till att förhindra stora temperatursvängningar och matspill och skyddar maten på bästa sätt.

Modell 500 ColdSense Kyl-frys återgår snabbt till korrekt temperatur efter att dörren har öppnats och stängts tack vare precisa elektroniska sensorer. Detta hjälper till att undvika att maten får en temperaturchock och förhindrar att den förstörs, vilket reducerar matsvinn med upp till 20 %.*

Produktfördelar**ColdSense skyddar maten genom snabb stabilisering av temperaturen**

ColdSense använder precisa temperatursensorer som snabbt återställer kyl-frysens till rätt temperatur efter dörröppning och -stängning. Detta bidrar till att förhindra stora temperatursvängningar och matspill och skyddar maten på bästa sätt.

**Med LowFrost behöver du inte frosta av lika ofta**

Det integrerade LowFrost-systemet upprätthåller frysens temperatur för att förhindra uppbyggnad av is. För bättre prestanda och mindre underhåll.

**Kompressorn har 5 års garanti**

Total trygghet med vetskapen om kompressorns 5-års garanti

Välj kylinställningar med elektroniska kontroller

Elektroniska kontroller ger dig möjlighet att justera inställningarna och temperaturen på kylskåpet.

**Bevara konsistensen på livsmedel med FastFreeze**

Snabbinfrysningfunktionen FastFreeze bevarar livsmedlens vitaminer, konsistens, smak och alla hälsofördelar.

- Elektronisk styrning
- Automatisk avfrostning i kylan
- Glashyllor i frysen
- Belysning kyl: Invändig, LED

Tekniska specifikationer

Volym Kyl/Frys, l	165/41
Typ av dörr	Flat
HöjdxBreddxDjup, mm	1434x550x547
Installation	Fristående
Dörrhängning	Höger och omhängbar
Energi klass	E
Antal Kompressorer/Termostater	1K/1T
Avfrostningsteknik	LowFrost
Hjul	Adjustable feet;Front
Köldmedel	R600a
Köldmedel vikt	50
Sladdlängd, (ca) m	2.5
Energiförbrukning, kWh per år	177
Ljudnivå, dB(A)	39
Ljudklass	C
Säkerhet vid strömavbrott, h	12
Min. omgivande temperatur, °C	10
Infrysningskapacitet, kg/dygn	2.7
Klimatklass	SN-N-ST
Färg	Vit
Färg sida	Vit
Typ av handtag	Integrerat
Plattform	OEM
Produktnummer (PNC)	925 992 305
EAN-kod	7333394012353

