



Snabb temperaturåterställning för att skydda maten på bästa sätt

Kyl-frysen 500 ColdSense återställs snabbt till rätt temperatur efter dörröppning och -stängning, tack vare precisa elektroniska sensorer. Detta bidrar till att förhindra stora temperatursvängningar och matspill och skyddar maten på bästa sätt.

Kyl-frysen 500 ColdSense återställs snabbt till rätt temperatur efter dörröppning och -stängning, tack vare precisa elektroniska sensorer. Detta bidrar till att förhindra stora temperatursvängningar och matspill och skyddar maten på bästa sätt.

Produktfördelar

ColdSense skyddar maten genom snabb stabilisering av temperaturen

ColdSense använder precisa temperatursensorer som snabbt återställer kyl-frysen till rätt temperatur efter dörröppning och -stängning. Detta bidrar till att förhindra stora temperatursvängningar och matspill och skyddar maten på bästa sätt.




Med LowFrost behöver du inte frosta av lika ofta

Det integrerade LowFrost-systemet upprätthåller frysens temperatur för att förhindra uppbyggnad av is. För bättre prestanda och mindre underhåll.



Enkel kontroll med elektroniska touch kontroller

Elektroniska touch kontroller ger enkel åtkomst till kylens inställningar och funktioner, så att du enkelt kan ändra temperaturen efter dina behov. Styr kylskåpet med fingertopparna.



Bevara konsistensen på livsmedel med FastFreeze

Snabbinfrysningssystemet FastFreeze bevarar livsmedlens vitaminer, konsistens, smak och alla hälsofördelar.



Pålitliga hyllor med säkerhetsglas

Hyllor som är tillverkade av säkerhetsglas och erkända för sin hållbarhet. Och om man råkar spilla kan man enkelt torka av dem med en fuktig trasa.

- Automatisk avfrostning i kylan
- Praktisk flaskhylla i dörren
- Fryslådor: 2 fullbredda, 1 halvdjup, Transparent plast
- LowFrost technology
- Glashyllor i frysen
- Belysning kyl: Integrerat i kontrollpanel

Tekniska specifikationer

Volym Kyl/Frys, l	195/110	Produktnummer (PNC)	926 649 001
Typ av dörr	Välvd	EAN-kod	7333394044903
Produktmått H x B x D, mm	1750x595x647		
Installation	Fristående		
Dörrhängning	Vänster och omhängbar		
Energiklass	E		
Antal Kompressorer/Termostater	1K/1T		
Avstånd till sidovägg, mm	20		
Avfrostningsteknik	LowFrost		
Hjul/Fötter	Adjustable feet;Front;Rear fixed rollers		
Köldmedel vikt	109		
Sladdlängd, (ca) m	2.4		
Energiförbrukning, kWh per år	233		
Ljudnivå, dB(A)	40		
Ljudklass	C		
Säkerhet vid strömavbrott, h	18		
Min. omgivande temperatur, °C	10		
Infrysningskapacitet, kg/dygn	5.2		
Klimatklass	SN-N-ST-T		
Färg	Vit		
Färg sida	Vit		
Typ av handtag	Bluefire		
Längd handtag	Medium		
Platform	ZEF		

