

**Snabb temperaturåterställning för att skydda maten på bästa sätt**

Kyl-frysen 500 ColdSense återställs snabbt till rätt temperatur efter dörröppning och -stängning, tack vare precisa elektroniska sensorer. Detta bidrar till att förhindra stora temperatursvängningar och matspill och skyddar maten på bästa sätt.

Kyl-frysen 500 ColdSense återställs snabbt till rätt temperatur efter dörröppning och -stängning, tack vare precisa elektroniska sensorer. Detta bidrar till att förhindra stora temperatursvängningar och matspill och skyddar maten på bästa sätt.

Produktfördelar**ColdSense skyddar maten genom snabb stabilisering av temperaturen**

ColdSense använder precisa temperatursensorer som snabbt återställer kyl-frysen till rätt temperatur efter dörröppning och -stängning. Detta bidrar till att förhindra stora temperatursvängningar och matspill och skyddar maten på bästa sätt.

**Med LowFrost behöver du inte frosta av lika ofta**

Det integrerade LowFrost-systemet upprätthåller frysens temperatur för att förhindra uppbyggnad av is. För bättre prestanda och mindre underhåll.

Välj kylinställningar med elektroniska kontroller

Elektroniska kontroller ger dig möjlighet att justera inställningarna och temperaturen på kylskåpet.

**Bevara konsistensen på livsmedel med FastFreeze**

Snabbinfrysningssystemet FastFreeze bevarar livsmedlens vitaminer, konsistens, smak och alla hälsofördelar.

Pålitliga hyllor med säkerhetsglas

Hyllor som är tillverkade av säkerhetsglas och erkända för sin hållbarhet. Och om man råkar spilla kan man enkelt torka av dem med en fuktig trasa.

- Automatisk avfrostning i kylan
- Fryslådor: 2 fullbredda, 1 halvdjup, Transparent plast
- LowFrost technology
- Glashyllor i frysen
- Belysning kyl: Integrerat i kontrollpanel

Tekniska specifikationer

Volym Kyl/Frys, l	195/110	Produktnummer (PNC)	926 649 009
Typ av dörr	Välvd	EAN-kod	7333394125473
HöjdxBreddxDjup, mm	1750x595x647		
Installation	Fristående		
Dörrhängning	Höger och omhängbar		
Energiklass	E		
Antal Kompressorer/Termostater	1K/1T		
Avstånd till sidovägg, mm	20		
Avfrostningsteknik	LowFrost		
Hjul	Adjustable feet, Front, Rear fixed rollers		
Köldmedel vikt	109		
Sladdlängd, (ca) m	2.4		
Energiförbrukning, kWh per år	233		
Ljudnivå, dB(A)	40		
Ljudklass	C		
Säkerhet vid strömavbrott, h	18		
Min. omgivande temperatur, °C	10		
Infrysningskapacitet, kg/dygn	5.2		
Klimatklass	SN-N-ST-T		
Färg	Vit		
Färg sida	Vit		
Typ av handtag	Integrerat, horisontellt		
Längd handtag	Medium		
Plattform	Zef		

250808DDJK

