

**För jämnt tillagade rätter**

SurroundCook® ugnens avancerade fläktteknologi säkerställer att varje del av din maträtt får precis den värme den behöver. Jämnt. Konsekvent. Oavsett var den är placerad. Oavsett om det är en rätt eller flera.

Produktfördelar**Jämnare värmefördelning i ugnen med Multilevel Cooking**

Multilevel Cooking lägger till ett tredje värmeelement för att du ska kunna baka på flera nivåer och få jämna resultat. Perfekt för att baka tre plåtar med kakor eller pajer samtidigt.

**Ångrengör ugnen med AquaClean**

AquaClean använder vattenånga för effektiv rengöring utan starka kemikalier. Vattnet avdunstar i ugnens nedre del, och ångan löser upp envisa matrester och fett för en enkel och naturlig rengöring.

**Snabb och effektiv, jämn tillagning**

Vårt varmluftssystem gör så att värme cirkulerar i hela ugnen, så att allt tillagas jämnt. Utan att behöva vända på formen. Med vår teknik värms ugnen upp snabbare och sparar tid och energi.

**Spara tid med vår funktion för snabbuppvärmning**

Med vår Snabbuppvärmningsfunktion är ugnen redo när du är. Det är kortare uppvärmningstid jämfört med konventionell uppvärmning så att du kan förvandla dessa extra stunder till mer minnesvärda måltider.

Grillfunktion. För snabbare bryning och grillning

Grillfunktionen är snabbare än traditionell grillning – perfekt för gratinerade och krispiga rätter.

- Multifunktionell ugn med varmluft
- Vred
- Kylfläkt
- Ugnsglas som är lätta att rengöra
- Luckspärr
- Medföljande tillbehör: 1 Emaljplåt, 1 Långpanna i emalj, 1 Krom

Tekniska specifikationer

Kommersiellt namn	SurroundCook
Färg	Rostfri med Anti Finger Print
Ugnsemalj	Aqua Clean emalj
Ugnskavitet	Svart emalj
Nettovolym, liter	65
Energiklass	A
HöjdxBreddxDjup, mm	590x594x560
Inbyggnadsmått H x B x D, mm	590x560x550
Plåt, max bakningsyta, cm ²	1080
Temperaturspann	50°C - 250°C
Maxtemperatur på lucka. K-värde	30
Grill, min W	1300
Färg på ugnsdisplay	-
Energiförbrukning, över/undervärme, kWh	0.89
Energiförbrukning, varmluft, kWh	0.78
Sladdlängd, (ca) m	1.5
Max anslutningseffekt, W	2090
Spänning, V	220-240
Säkring, A	13
Produktnummer (PNC)	944 068 535
EAN-kod	7333394117157

