



Alltid jämnt tillagat. Sparar tid och energi.

5000 SurroundCook®-ugnen cirkulerar luften mer effektivt så att maten tillagas jämnt var som helst i ugnen. Tillaga med tre plåtar och få perfekta resultat, samtidigt som du sparar upp till 20 % tid och energi.

5000 SurroundCook®-ugnen cirkulerar luften mer effektivt så att maten tillagas jämnt var som helst i ugnen. Tillaga med tre plåtar och få perfekta resultat, samtidigt som du sparar upp till 20 % tid och energi.

Produktfördelar



Multilevel Cooking. Konsekvent värme i hela ugnen

Multilevel Cooking använder ett extra värmeelement för att säkerställa jämn och konsekvent uppvärmning av dina rätter – även när du använder upp till tre fulla ugnsplåtar samtidigt.



Pyrolytisk rengöring. Den självrengörande funktionen

Pyrolytisk rengöring använder höga temperaturer för att förvandla fett och matrester till aska, så att du enkelt kan torka rent med en fuktig trasa.

Grillfunktion. För snabbare bryning och grillning

Grillfunktionen är mycket effektiv för att rosta, ugnsbaka eller bryna dina maträtter med precision, perfekt för varma mackor eller krispiga maträtter.



Varje inställning under full kontroll

Den stilrena EXPlore+ Touch LED-skärmen med pekknappar ger precision och full kontroll. Se funktion, tid, temperatur och matlagingsförlopp på skärmen och få enkelt åtkomst till assisterad matlagning med förprogrammerade rätter.

- Multifunktionell ugn med varmluft
- Touchkontroll
- 1 pyrolytiskt rengöringsprogram
- Snabbuppvärmningsfunktion
- Elektronisk temperaturinställning
- Recept i ugnen
- Automatiska temperaturförslag
- Automatisk säkerhetsavstängning
- Restvärmevisning
- Kylfläkt
- Kontrollpanel med barnlås
- Luckspärr
- ISOFRONT® TOP - sval ugnslucka
- Medföljande tillbehör: 1 Emaljplåt, 1 Långpanna i emalj, 1 Krom
- Catalytic converter

Tekniska specifikationer

Färg	Svart
Ugnsemalj	Pyrolys
Energiklass	A+
Nettovolym, liter	65
Typ av timer	EXPlore Touch
HöjdxBreddxDjup, mm	598x594x560
Inbyggnadsmått H x B x D, mm	590x560x550
Temperaturspann	50°C - 250°C
Grill, min W	1300
Ljudnivå, dB(A) IEC 704-3	44
Tillbehör	1 Emaljplåt/1 Långpanna i emalj/1 Krom/Skruvar
Sladdlängd, (ca) m	1.6
Max anslutningseffekt, W	2320
Elkontakt	Stickkontakt
Spänning, V	220/240
Säkring, A	16
Produktnummer (PNC)	944 068 592
EAN-kod	7333394145099

