



## PROGRAM/FUNKTIONER - EXTRAUGN

## ALTERNATIV FÖR HÄLL

Multizon: Ja • Barnlås: Ja • Alternativ för effektbegränsare: Ja • Effektbegränsningsläge - Steg: 3000, 4500, 7400 W

## ALTERNATIV FÖR HUVUDUGN

Timer: Ja • Koktidslarm: Ja • Min temperatur: 50 °C • Max temperatur: 280 °C

## TEKNISKA EGENSKAPER - HÄLL

Totalt antal kokzoner: 4 • Antal extra snabba kokzoner: 4 • Position zon 1: Vänster fram • Position zon 2: Vänster bak • Position zon 3: Höger bak • Position zon 4: Höger fram • Zon 1 typ: Induktion-enkel • Zon 2 typ: Induktion-enkel • Zon 3 typ: Induktion-stor • Zon 4 typ: Induktion-enkel • Mått zon 1: 21.1x19.1 cm • Mått zon 2: 21.0x19.0 cm • Mått zon 3: Ø 21.0 cm • Mått zon 4: Ø 18.0 cm • Effekt zon 1: 2.10 kW • Effekt zon 2: 1.60 kW • Effekt zon 3: 2.10 kW • Effekt zon 4: 1.20 kW • Boostereffekt zon 1: 2.30 kW • Boostereffekt zon 2: 1.85 kW • Boostereffekt zon 3: 2.30 kW • Boostereffekt zon 4: 1.40 kW • Automatisk avstängning vid överhettning: Ja • Kokkärlsavkänning: Ja • Markering för minsta storlek av kokkärl: Ja • Indikator för vald zon: Ja • Indikationslampa restvärme: Ja

## TEKNISKA SPECIFIKATIONER - HUVUDUGN

Nettovolym 1:a ugn: 70 l • Bruttovolym 1:a ugn: 79 l • Material ugn: Ever Clean emalj • Antal hyllplan: 5 • Typ av hyllplan: Metallstegar • Antal ljuskällor: 1 • Typ av ljuskälla: Halogenlampor • Effekt lampa: 40 W • Antal fläktar: 1 • Programmering av tillagningstid: Start/stopp • Luckhängning: Underhängd • Ljuset aktiveras när luckan öppnas: Ja • Avtagbar lucka: Ja • Innerlucka i helglas: Ja • Avtagbar innerlucka: Ja • Antal glas i ugnsluckan: 4 • Antal värmereflekterande glas i lucka: 3 • Luckan är låst under pyrolytisk rengöring: Ja • Säkerhetstermostat: Ja • Kylsystem: Tangentialt • Värmeelement stängs av vid öppning av ugnsluckan: Ja • Typ av grill: Elektrisk • Grillelement: 1700 W • Värmeelement bred grill - effekt: 2 700 W • Effekt undervärme: 1200 W • Effekt övervärme: 1000 W • Effekt varmluftselement: 2 000 W • Inställning av temperatur: Elektromekaniskt

## TEKNISKA SPECIFIKATIONER - EXTRAUGN

## TEKNISKA SPECIFIKATIONER - TREDJE UGNEN

## KAPACITET/ENERGIETIKETT

Energiklass: A • Energiförbrukning i konvektionsläge: 2.88 MJ • Energiförbrukning per cykel vid uppvärmning med varmluft i huvudugnen: 0.80 kWh • Energiförbrukning i konventionellt läge: 3.92 MJ • Energiförbrukning per cykel vid uppvärmning med konventionell luftcirkulation i huvudugnen: 1.09 kWh • Energiförbrukning zon 2: 178 Wh/Kg • Energiförbrukning zon 3: 151 Wh/Kg • Energiförbrukning zon 4: 187 Wh/Kg

## KAPACITET/ENERGIETIKETT - EXTRAUGN

## ELEKTRISK ANSLUTNING

Anslutningseffekt: 10400 W • Spänning: 220-240 V • Spänning (V): 380-415 V • Frekvens: 50/60 Hz

## GASANSLUTNING

## LOGISTISK INFORMATION

Bredd (mm): 600 mm • Produktens höjd (mm): 900 mm • Djup (mm): 600 mm • Bruttovikt (kg): 66.800 kg • Nettovikt (kg): 60.000 kg

## ANVÄNDS EJ

## STANDARDTILLBEHÖR - HUVUDUGN OCH HÄLL

Ugns-galler: 1Galler med bakre stopp: 2Delvis utdragbara teleskopskenor: 1Plåt, 40 mm: 1

## OPTIONAL

SMOLD: Tillbehör, Typ: Set med formar, Inbyggnadsugn, Blast chillerAIRFRY: Tillbehör, Typ: Pannställ, Inbyggnadsugn, Fristående spisarBBQ: Tillbehör, Typ: Pannställ, Inbyggnadsugn, Fristående spisarBN620-1: Tillbehör, Typ: Plåt, Inbyggnadsugn, Fristående spisarBN640: Tillbehör, Typ: Plåt, Inbyggnadsugn, Fristående spisarBNP608T: Tillbehör, Typ: Plåt, Inbyggnadsugn, Fristående spisarGTP: Tillbehör, Typ: Teleskopskenor, Inbyggnadsugn, Fristående spisarGTT: Tillbehör, Typ: Teleskopskenor, Inbyggnadsugn, Fristående spisarKITC6X: Tillbehör, Typ: Stänkskydd, Fristående spisarKITPAX: Tillbehör, Typ: Kit med fötter, Fristående spisarKITPBX: Tillbehör, Typ: Kit med fötter, Fristående spisarPALPZ: Tillbehör, Typ: Pizzaspade, Inbyggnadsugn, Fristående spisarPPR2: Tillbehör, Typ: Pizzasten, Inbyggnadsugn, Fristående spisarPRTX: Tillbehör, Typ: Pizzasten, Inbyggnadsugn, Fristående spisarSFLK1: Tillbehör, Typ: Barnlås, Inbyggnadsugn, Fristående spisarTPKPLATE: Tillbehör, Typ: Grill, Fristående spisar, Inbyggnadshällar

