

C9174DN2D1



Produktgrupp	Kyl
Installation	Integrerad
Kategori	Kombinerad
Nisch för inbyggnad	178
Referensbredd	Upp till 60 cm
Referenshöjd	160 – 200 cm
No frost	Total
Typ av kyla	Total No Frost - Dubbla kylsystem
Avfrostning	Automatisk
Typ av gångjärn	Door on door
Gångjärnens position	Höger
Omhängningsbar dörr	Ja
EAN-kod	8017709352615



Estetisk linje



Insida i återvunnet material	Yes	Logga	Med screentryck
Estetik	Universal	Färg på dörrhyllsprofiler	Silver
Färg	Vit	Färg på lådprofiler	Silver
Dörrens material	Stål	Färg på hyllprofiler	Krom
Sidopartiernas material	Stål	Display	LCD
Sidornas färg	Vit	Placering av display	Innanför dörr

Inredning kylskåp



Number of compartments	2	Grönsaksfack	Ja
Compartment types	Low temperature compartment, Fruit and vegetable compartment	Typ av Grönsaksfack	Glas
Antal justerbara hyllplan	3	Antal ljuskällor	3
Antal frukt- och grönsakslådor	1	Svalzon	Ja
Typ av justerbara hyllplan	Glas	Belysning kyl	Ja
Upphängning av grönsakslåda	Standard	Typ av Belysning kyl	LED

Kylskåpsdörr

Antal hyllplan med genomskinligt lock	1	Antal hyllplan med flaskställ	1
Antal justerbara hyllplan	2		

Övrig inredning kylskåp



Fuktighetskontroll	Yes	MultiFlow	Metall
Tillbehör	Äggfack	Fläkt	Ja

Inredning frys

Antal lådor	3
-------------	---

Övrig inredning frys

Tillbehör	1 isfack
-----------	----------

Andra tekniska egenskaper



Display för funktioner	Snabbinfrysning, Snabbkylning, Eco, Temperaturlarm
Indikeringslampa temperaturlarm	Ja
Larm vid öppen dörr	Ja
Temperaturlarm	Ja
Typ av temperaturkontroll	Elektronisk
Antal kompressorer	1
Typ av kylgas	R600a
Typ av kompressor	Inverter Technology
Maxvikt kyldörr	21 kg
Skummedel	Cyklopentan
Maxvikt frysdörr	21 kg

Prestanda/Energimärkning – Reg. 2019

			
Årlig energianvändning (kWh/år)	173 kWh/a	Luftburet akutstiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW	35 dB(A) re 1 pW
Energiklass	D	Kapacitet vid strömavbrott	11,00 h
Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	B	4 stjärnor – Fryskapacitet	7,3 kg/24h
Totalvolym (dm ³ eller liter)	244 l	Klimatklass	SN, N, ST, T
		EEL	80 %

Summan av
frysfackets/frysfackens
volymer 62 l

Summan av
lågtemperaturfackets/-
ens och kylfacket/-ens
volymer 182 l

Elektrisk anslutning


Anslutningseffekt 140 W
Ström 1,1 A
Volt (V) 220-240 V

Frekvens 50 Hz
Sladdens längd 240 cm
Typ av kontakt (F/E) Eurokontakt

Logistisk information

Bredd (mm) 557 mm
Den inbyggda nischens
bredd 560 mm
Djup utan handtag 549 mm
Den inbyggda nischens
djup 551 mm

Höjd 1769 mm
Den inbyggda nischens
höjd 1780 mm
Bredd med maximal
dörröppning 780 mm
Djup med dörr öppen
90° 1085 mm



Symbols glossary

	Den automatiska avfrostningen fungerar genom att avfrosta automatiskt med jämna mellanrum, vilket eliminerar behovet av att frosta av manuellt.		LCD-display: för att optimera prestanda och förenkla användningen av apparaten.
	Ekonomiskt läge: Analyserar kylskåpets funktion under aktiveringen och optimerar driftcykeln för att minska strömförbrukningen.		Ventilerad: Tvångsfördelning av kall luft i kylskåpet, vilket möjliggör jämn temperatur i kylan.
	Snabbfrysning: Snabbfrysningfunktionen sänker temperaturen i facket när den aktiveras några timmar före användning.		Inre LED-belysning: ett mer energieffektivt och mer varaktigt sätt att lysa upp apparatens inre.
	Smegs utveckling mot intelligentare och mer miljövänliga modeller har lett till valet av Inverter-teknik som minskar förbrukningen betydligt.		Inbyggd nisch
	Energieffektivitetsklass D		Kylsystemet Multiflow: ventilationssystemet Multiflow möjliggör en jämn fördelning av kyld luft runt kylskåpet. Panelen i rostfritt stål ger apparaten en mer exklusiv look.