

KBT700XE

Köksfläkt, Vägghmonterad köksfläkt, Universiell, Rostfritt stål, 70 cm, A



TYP

Produktgrupp: Köksfläkt • Fläkttyp: Vägghmonterad köksfläkt • Bredd på fläkt: 70 cm • Filtrering: Utdrivning • Elektronisk kontroll: Ja • EAN-kod: 8017709286620

ESTETISK LINJE

Färg: Rostfritt stål • Finish: Sidenmatt • Estetik: Universiell • Design: T platt • Material: Rostfritt stål • Typ av stål: Borstad

PROGRAM/FUNKTIONER

Antal hastigheter: 3 • Intensiv hastighet: Ja • Reningsfunktion 24 h: Ja • Timer: Automatisk avstängning

KOMMANDON

Kontroller: Elektroniska knappar

TEKNISK SPECIFIKATION

Antal ljuskällor: 2 • Typ av lampa: LED • Effekt lampa: 1,3 W • Ljusets färgtemperatur, skala (°K): 3000 °K • Maximal kapacitet i fritt läge (P0): 610 m³/h • Motoreffekt: 230 W • Antal filter: 2 • Fettfilter: Aluminium • Indikator för filterbyte: Ja • Minsta avstånd till gashäll: 650 mm • Luftutlopp: 150 mm • Minsta avstånd till elektrisk häll: 500 mm • Backventil: Ja

KAPACITET/ENERGIETIKETT

Energiklass (EEC): A • Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC): A • Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC): C •
Ljuseffektivitetsklass (LEC): A • Årlig effektförbrukning (AEChood): 54 kWh/a • Flödesdynamisk effektivitet (FDE): 29.2 •
Ljuseffektivitet (LE): 65.0 lux/W • Fettfiltreringseffektivitet (GFE): 79.8 % • Luftflöde, min.hastighet (Qmin): 256 m³/h • Luftflöde
vid maxhastighet (Qmax): 463 m³/h • Luftflöde vid intensivgäge (Qboost): 688 m³/h • Luftburet akustiskt buller för A-viktade
ljudeffektutsläpp vid min.hastighet (SPEmin): 47 dB(A) • Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid
maxhastighet (SPEmax): 63 dB(A) • Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost): 71 dB
(A) • Effektförbrukning i viloläge (Ps): 0.24 W • Tidsökningsfaktor (F): 0.9 • Energieffektivitetsindex: 51.9 • Mest effektiva
luftflöde (Qbep): 386 m³/h • Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep): 428 Pa • Uppmätt elförbrukning vid bästa
effektivitetspunkt (Wbep): 157 W • Ljusets anslutningseffekt (Wl): 3 W • Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta
(Emiddle): 157 lux • Ljudtryck vid högsta läge (Lwa): 63 dB(A)

ELEKTRISK ANSLUTNING

Anslutningseffekt: 230 W • Spänning: 220-240 V • Frekvens: 50-60 Hz • Sladdens längd: 1 500 mm

EXTRA TILLBEHÖR

HASTIGHET 1

Kapacitet (IEC 61591): 256 m³/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 48 dB(A) • Effekt: 143 W

HASTIGHET 2

Kapacitet (IEC 61591): 347 m³/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 55 dB(A) • Effekt: 167 W

HASTIGHET 3

Kapacitet (IEC 61591): 463 m³/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 63 dB(A) • Effekt: 188 W

HASTIGHET 4

INTENSIVLÄGE

Kapacitet (IEC 61591): 688 m³/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 72 dB(A) • Effekt: 224 W

LOGISTISK INFORMATION

Produktmått (mm): 520x700x450 • Bredd: 700 mm • Djup (mm): 450 mm • Produktens höjd (mm): 520 mm • Nettovikt (kg):
14.000 kg • Bruttovikt (kg): 18.000 kg

STANDARDTILLBEHÖR

Rörförminskare: Ja

OPTIONAL

KITFCKBT: Tillbehör, Huv

