

## KBT900XE

Köksfläkt, Väggh monterad köksfläkt, Universiell, Rostfritt stål, 90 cm, A



### TYP

Produktgrupp: Köksfläkt • Fläkttyp: Väggh monterad köksfläkt • Bredd på fläkt: 90 cm • Filtrering: Utdrivning • Elektronisk kontroll: Ja • EAN-kod: 8017709284503

### ESTETISK LINJE

Färg: Rostfritt stål • Finish: Sidenmatt • Estetik: Universiell • Design: T platt • Material: Rostfritt stål • Typ av stål: Borstad

### PROGRAM/FUNKTIONER

Antal hastigheter: 3 • Intensiv hastighet: Ja • Reningsfunktion 24 h: Ja • Timer: Automatisk avstängning

### KOMMANDON

Kontroller: Elektroniska knappar

### TEKNISK SPECIFIKATION

Antal ljuskällor: 2 • Typ av lampa: LED • Effekt lampa: 1,3 W • Ljusets färgtemperatur, skala (°K): 3000 °K • Maximal kapacitet i fritt läge (P0): 730 m<sup>3</sup>/h • Motoreffekt: 230 W • Antal filter: 3 • Fettfilter: Aluminium • Indikator för filterbyte: Ja • Minsta avstånd till gashäll: 650 mm • Luftutlopp: 150 mm • Minsta avstånd till elektrisk häll: 500 mm • Backventil: Ja

## KAPACITET/ENERGIETIKETT

Energiklass (EEC): A • Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC): A • Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC): C •  
Ljuseffektivitetsklass (LEC): A • Årlig effektförbrukning (AEChood): 54 kWh/a • Flödesdynamisk effektivitet (FDE): 31.2 •  
Ljuseffektivitet (LE): 60.0 lux/W • Fettfiltreringseffektivitet (GFE): 76.5 % • Luftflöde, min.hastighet (Qmin): 265 m<sup>3</sup>/h • Luftflöde  
vid maxhastighet (Qmax): 480 m<sup>3</sup>/h • Luftflöde vid intensivgäge (Qboost): 713 m<sup>3</sup>/h • Luftburet akustiskt buller för A-viktade  
ljudeffektutsläpp vid min.hastighet (SPEmin): 46 dB(A) • Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid  
maxhastighet (SPEmax): 62 dB(A) • Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost): 71 dB  
(A) • Effektförbrukning i viloläge (Ps): 0.22 W • Tidsökningsfaktor (F): 0.9 • Energieffektivitetsindex: 52.0 • Mest effektiva  
luftflöde (Qbep): 395 m<sup>3</sup>/h • Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep): 451 Pa • Uppmätt elförbrukning vid bästa  
effektivitetspunkt (Wbep): 159 W • Ljusets anslutningseffekt (Wl): 3 W • Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta  
(Emiddle): 156 lux • Ljudtryck vid högsta läge (Lwa): 62 dB(A)

## ELEKTRISK ANSLUTNING

Anslutningseffekt: 230 W • Spänning: 220-240 V • Frekvens: 50-60 Hz • Sladdens längd: 1 500 mm

## EXTRA TILLBEHÖR

### HASTIGHET 1

Kapacitet (IEC 61591): 265 m<sup>3</sup>/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 47 dB(A) • Effekt: 138 W

### HASTIGHET 2

Kapacitet (IEC 61591): 360 m<sup>3</sup>/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 55 dB(A) • Effekt: 160 W

### HASTIGHET 3

Kapacitet (IEC 61591): 480 m<sup>3</sup>/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 62 dB(A) • Effekt: 184 W

### HASTIGHET 4

## INTENSIVLÄGE

Kapacitet (IEC 61591): 713 m<sup>3</sup>/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 72 dB(A) • Effekt: 233 W

## LOGISTISK INFORMATION

Produktmått (mm): 520x900x450 • Bredd: 900 mm • Djup (mm): 450 mm • Produktens höjd (mm): 520 mm • Nettovikt (kg):  
14.000 kg • Bruttovikt (kg): 18.000 kg

## STANDARDTILLBEHÖR

Rörförminskare: Ja

OPTIONAL

KITFCKBT: Tillbehör, Huv

