


## KD120HXE

Köksfläkt, Väggh monterad köksfläkt, Classic, Rostfritt stål, 120 cm, A+



### TYP

Produktgrupp: Köksfläkt • Fläkttyp: Väggh monterad köksfläkt • Bredd på fläkt: 120 cm • Filtrering: Utdrivning • EAN-kod: 8017709257651

### ESTETISK LINJE

Färg: Rostfritt stål • Finish: Sidenmatt • Estetik: Classic • Design: Skorsten • Material: Rostfritt stål • Typ av stål: Borstad

### PROGRAM/FUNKTIONER

Antal hastigheter: 3 • Intensiv hastighet: Ja

### KOMMANDON

Kontroller: Vred • Vred: Classic • Antal vred: 2 • Färg på kontroller: Rostfritt stål liknande

### TEKNISK SPECIFIKATION

Antal ljuskällor: 4 • Typ av lampa: LED • Effekt lampa: 4 W • Ljusets färgtemperatur, skala (°K): 4000 °K • Maximal kapacitet i fritt läge (P0): 820 m<sup>3</sup>/h • Motoreffekt: 275 W • Antal filter: 4 • Fettfilter: Rostfritt stål • Minsta avstånd till gashäll: 650 mm • Luftutlopp: 150 mm • Minsta avstånd till elektrisk häll: 650 mm • Backventil: Ja

## KAPACITET/ENERGIETIKETT

Energiklass ( EEC): A+ • Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC): A • Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC): D •  
Ljuseffektivitetsklass (LEC): A • Årlig effektförbrukning (AEChood): 42 kWh/a • Flödesdynamisk effektivitet (FDE): 36.3 •  
Ljuseffektivitet (LE): 74.8 lux/W • Fettfiltreringseffektivitet (GFE): 74.9 % • Luftflöde, min.hastighet (Qmin): 287 m<sup>3</sup>/h • Luftflöde  
vid maxhastighet (Qmax): 606 m<sup>3</sup>/h • Luftflöde vid intensivgäge (Qboost): 777 m<sup>3</sup>/h • Luftburet akustiskt buller för A-viktade  
ljudeffektutsläpp vid min.hastighet (SPEmin): 49 dB(A) • Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid  
maxhastighet (SPEmax): 67 dB(A) • Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost): 73 dB  
(A) • Effektförbrukning i frånläge (Po): 0.1 W • Effektförbrukning i viloläge (Ps): 0.1 W • Tidsökningsfaktor (F): 0.7 • Mest  
effektiva luftflöde (Qbep): 400 m<sup>3</sup>/h • Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep): 490 Pa • Uppmätt elförbrukning  
vid bästa effektivitetspunkt (Wbep): 150 W • Ljusets anslutningseffekt (Wl): 5 W • Genomsnittligt ljus från ljuskälla på  
tillagningsyta (Emiddle): 329 lux • Ljudtryck vid högsta läge (Lwa): 67 dB(A)

## ELEKTRISK ANSLUTNING

Anslutningseffekt: 179 W • Spänning: 220-240 V • Frekvens: 50-60 Hz • Sladdens längd: 1 000 mm

## EXTRA TILLBEHÖR

### HASTIGHET 1

Kapacitet (IEC 61591): 287 m<sup>3</sup>/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 49 dB(A) • Effekt: 176 W

### HASTIGHET 2

Kapacitet (IEC 61591): 389 m<sup>3</sup>/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 58 dB(A) • Effekt: 230 W

### HASTIGHET 3

Kapacitet (IEC 61591): 606 m<sup>3</sup>/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 67 dB(A) • Effekt: 260 W

### HASTIGHET 4

## INTENSIVLÄGE

Kapacitet (IEC 61591): 777 m<sup>3</sup>/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 73 dB(A) • Effekt: 286 W

## LOGISTISK INFORMATION

Produktmått (mm): 800x1200x555 • Bredd: 1200 mm • Djup (mm): 555 mm • Produktens höjd (mm): 800 mm • Nettovikt (kg):  
20.320 kg • Bruttovikt (kg): 28.700 kg

## OPTIONAL

FLT6: Tillbehör, Typ: Kolfilter, HuvKITALLFC: Tillbehör, Typ: Kolfilter, Huv

