

## KD70XE

Köksfläkt, Väggh monterad köksfläkt, Classic, Rostfritt stål, 70 cm, B



### TYP

Produktgrupp: Köksfläkt • Fläkttyp: Väggh monterad köksfläkt • Bredd på fläkt: 70 cm • Filtrering: Utdrivning • EAN-kod: 8017709211585

### ESTETISK LINJE

Färg: Rostfritt stål • Finish: Sidenmatt • Estetik: Classic • Design: Skorsten • Material: Rostfritt stål • Typ av stål: Borstad

### PROGRAM/FUNKTIONER

Antal hastigheter: 3 • Intensiv hastighet: Ja

### KOMMANDON

Kontroller: Vred • Vred: Classic • Antal vred: 2 • Färg på kontroller: Rostfritt stål liknande

### TEKNISK SPECIFIKATION

Antal ljuskällor: 2 • Typ av lampa: LED • Effekt lampa: 2 W • Ljusets färgtemperatur, skala (°K): 4000 °K • Maximal kapacitet i fritt läge (P0): 820 m<sup>3</sup>/h • Motoreffekt: 275 W • Antal filter: 2 • Fettfilter: Rostfritt stål • Minsta avstånd till gashäll: 750 mm • Luftutlopp: 150 mm • Minsta avstånd till elektrisk häll: 650 mm • Backventil: Ja

## KAPACITET/ENERGIETIKETT

Energiklass ( EEC): B • Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC): A • Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC): C •  
Ljuseffektivitetsklass (LEC): A • Årlig effektförbrukning (AEChood): 63 kWh/a • Flödesdynamisk effektivitet (FDE): 28.5 •  
Ljuseffektivitet (LE): 111.8 lux/W • Fettfiltreringseffektivitet (GFE): 77.8 % • Luftflöde, min.hastighet (Qmin): 323 m<sup>3</sup>/h • Luftflöde  
vid maxhastighet (Qmax): 542 m<sup>3</sup>/h • Luftflöde vid intensivgäge (Qboost): 761 m<sup>3</sup>/h • Luftburet akustiskt buller för A-viktade  
ljudeffektutsläpp vid min.hastighet (SPEmin): 50 dB(A) • Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid  
maxhastighet (SPEmax): 62 dB(A) • Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost): 70 dB  
(A) • Tidsökningsfaktor (F): 1.00 • Energieffektivitetsindex: 57.7 • Mest effektiva luftflöde (Qbep): 394 m<sup>3</sup>/h • Uppmätt lufttryck  
vid bästa effektivitetsposition (Pbep): 436 Pa • Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep): 168 W • Ljusets  
anslutningseffekt (Wl): 2 W • Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle): 246 lux • Ljudtryck vid högsta läge  
(Lwa): 62 dB(A)

## ELEKTRISK ANSLUTNING

Anslutningseffekt: 278 W • Spänning: 220-240 V • Frekvens: 50-60 Hz • Sladdens längd: 1 500 mm

## EXTRA TILLBEHÖR

### HASTIGHET 1

Kapacitet (IEC 61591): 323 m<sup>3</sup>/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 50 dB(A) • Effekt: 199 W

### HASTIGHET 2

Kapacitet (IEC 61591): 439 m<sup>3</sup>/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 57 dB(A) • Effekt: 231 W

### HASTIGHET 3

Kapacitet (IEC 61591): 542 m<sup>3</sup>/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 62 dB(A) • Effekt: 260 W

### HASTIGHET 4

## INTENSIVLÄGE

Kapacitet (IEC 61591): 761 m<sup>3</sup>/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 70 dB(A) • Effekt: 280 W

## LOGISTISK INFORMATION

Produktmått (mm): 800x700x555 • Bredd: 700 mm • Djup (mm): 555 mm • Produktens höjd (mm): 800 mm • Nettovikt (kg):  
17.800 kg • Bruttovikt (kg): 21.000 kg

## OPTIONAL

FLT6: Tillbehör, Typ: Kolfilter, HuvKITALLFC: Tillbehör, Typ: Kolfilter, HuvKITCMNKD: Tillbehör, Typ: Skorstensförlängning, Huv



