

KD90HAE

Köksfläkt, Väggh monterad köksfläkt, Classic, Antracit, 90 cm, A+



TYP

Produktgrupp: Köksfläkt • Fläkttyp: Väggh monterad köksfläkt • Bredd på fläkt: 90 cm • Filtrering: Utdrivning • EAN-kod: 8017709243616

ESTETISK LINJE

Färg: Antracit • Estetik: Classic • Design: Skorsten • Material: Lackat material • Typ av stål: Borstad

PROGRAM/FUNKTIONER

Antal hastigheter: 3 • Intensiv hastighet: Ja

KOMMANDON

Kontroller: Vred • Vred: Classic • Antal vred: 2 • Färg på kontroller: Rostfritt stål liknande

TEKNISK SPECIFIKATION

Antal ljuskällor: 2 • Typ av lampa: LED • Effekt lampa: 1 W • Ljusets färgtemperatur, skala (°K): 4000 °K • Maximal kapacitet i fritt läge (P0): 815 m³/h • Motoreffekt: 275 W • Antal filter: 3 • Fettfilter: Rostfritt stål • Minsta avstånd till gashäll: 750 mm • Luftutlopp: 150 mm • Minsta avstånd till elektrisk häll: 650 mm • Backventil: Ja

KAPACITET/ENERGIETIKETT

Energiklass (EEC): A+ • Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC): A • Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC): C •
Ljuseffektivitetsklass (LEC): A • Årlig effektförbrukning (AEChood): 40 kWh/a • Flödesdynamisk effektivitet (FDE): 36.2 •
Ljuseffektivitet (LE): 78.2 lux/W • Fettfiltreringseffektivitet (GFE): 78.5 % • Luftflöde, min.hastighet (Qmin): 288 m³/h • Luftflöde
vid maxhastighet (Qmax): 630 m³/h • Luftflöde vid intensivgäge (Qboost): 781 m³/h • Luftburet akustiskt buller för A-viktade
ljudeffektutsläpp vid min.hastighet (SPEmin): 48 dB(A) • Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid
maxhastighet (SPEmax): 67 dB(A) • Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost): 72 dB
(A) • Tidsökningsfaktor (F): 1.00 • Mest effektiva luftflöde (Qbep): 413 m³/h • Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition
(Pbep): 476 Pa • Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep): 151 W • Ljusets anslutningseffekt (WI): 2 W •
Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle): 172 lux • Ljudtryck vid högsta läge (Lwa): 67 dB(A)

ELEKTRISK ANSLUTNING

Anslutningseffekt: 277 W • Spänning: 220-240 V • Frekvens: 50-60 Hz • Sladdens längd: 1 000 mm

EXTRA TILLBEHÖR

HASTIGHET 1

Kapacitet (IEC 61591): 288 m³/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 48 dB(A) • Effekt: 173 W

HASTIGHET 2

Kapacitet (IEC 61591): 421 m³/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 63 dB(A) • Effekt: 199 W

HASTIGHET 3

Kapacitet (IEC 61591): 630 m³/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 67 dB(A) • Effekt: 223 W

HASTIGHET 4

INTENSIVLÄGE

Kapacitet (IEC 61591): 781 m³/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 72 dB(A) • Effekt: 224 W

LOGISTISK INFORMATION

Produktmått (mm): 1230x900x555 • Bredd: 900 mm • Djup (mm): 555 mm • Produktens höjd (mm): 1230 mm • Nettovikt (kg):
18.200 kg • Bruttovikt (kg): 25.100 kg

OPTIONAL

FLT6: Tillbehör, Typ: Kolfilter, HuvKITALLFC: Tillbehör, Typ: Kolfilter, Huv

