

## KDD60VXE-2

Köksfläkt, Bänkläkt, Universiell, Svart, 60 cm, B



### TYP

Produktgrupp: Köksfläkt • Fläktyp: Bänkläkt • Bredd på fläkt: 60 cm • Filtrering: Utdrivning • Elektronisk kontroll: Ja • Perimetral aspiration: Ja • EAN-kod: 8017709223182

### ESTETISK LINJE

Färg: Svart • Finish: Sidenmatt • Estetik: Universiell • Design: Helintegrerad • Material: Rostfritt stål • Typ av stål: Borstad • Typ av glas: Svart

### PROGRAM/FUNKTIONER

Antal hastigheter: 4 • Intensiv hastighet: Ja • Reningsfunktion 24 h: Ja • Timer: Automatisk avstängning

### KOMMANDON

Kontroller: Touchkontroll • Färg på LED: Röd • Display: Digital

## TEKNISK SPECIFIKATION

Fjärrstyrd motor: KITRBDD • Antal ljuskällor: 1 • Typ av lampa: LED • Effekt lampa: 7 W • Dimmer: Ja • Ljusets färgtemperatur, skala (°K): 4000 °K • Maximal kapacitet i fritt läge (P0): 590 m³/h • Motoreffekt: 270 W • Antal filter: 2 • Fettfilter: Aluminium • Indikator för filterbyte: Ja • Luftutlopp: 150 mm

## KAPACITET/ENERGIETIKETT

Energiklass (EEC): B • Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC): C • Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC): E • Ljuseffektivitetsklass (LEC): A • Årlig effektförbrukning (AEChood): 73 kWh/a • Flödesdynamisk effektivitet (FDE): 22.4 • Ljuseffektivitet (LE): 29 lux/W • Fettfiltreringseffektivitet (GFE): 55.1 % • Luftflöde, min.hastighet (Qmin): 135 m³/h • Luftflöde vid maxhastighet (Qmax): 295 m³/h • Luftflöde vid intensivgäge (Qboost): 570 m³/h • Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid min.hastighet (SPEmin): 44 dB(A) • Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax): 57 dB(A) • Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost): 71 dB(A) • Effektförbrukning i frånläge (Po): 0.49 W • Tidsökningsfaktor (F): 1.2 • Energieffektivitetsindex: 69.9 • Mest effektiva luftflöde (Qbep): 293 m³/h • Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep): 429 Pa • Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep): 156 W • Ljusets anslutningseffekt (Wl): 7 W • Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle): 200 lux • Ljudtryck vid högsta läge (Lwa): 57 dB(A)

## ELEKTRISK ANSLUTNING

Anslutningseffekt: 277 W • Spänning: 220-240 V • Frekvens: 50-60 Hz • Sladdens längd: 1 500 mm

## EXTRA TILLBEHÖR

### HASTIGHET 1

Kapacitet (IEC 61591): 135 m³/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 44 dB(A) • Effekt: 60 W

### HASTIGHET 2

Kapacitet (IEC 61591): 230 m³/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 52 dB(A) • Effekt: 120 W

### HASTIGHET 3

Kapacitet (IEC 61591): 295 m³/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 57 dB(A) • Effekt: 155 W

### HASTIGHET 4

Kapacitet (IEC 61591): 375 m³/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 62 dB(A) • Effekt: 190 W

## INTENSIVLÄGE

Kapacitet (IEC 61591): 570 m³/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 71 dB(A) • Effekt: 270 W

## LOGISTISK INFORMATION

Produktmått (mm): 1050x537x120 • Bredd: 537 mm • Djup (mm): 120 mm • Produktens höjd (mm): 1050 mm • Nettovikt (kg): 27.000 kg • Bruttovikt (kg): 33.000 kg

## STANDARDTILLBEHÖR

Glidskenor: Ja  
Rörförminskare: Ja

## OPTIONAL

KITFCDD60: Tillbehör, Typ: Kolfilter, HuvKITRBDD: Tillbehör, Typ: Rörkit, HuvKITVENT150: Tillbehör, Typ: Ventil, HuvRCKF2: Tillbehör, Typ: Fjärrkontroll, Huv

