

KDH12WLD

Köksfläkt, Bänkfläkt, Universiell, Svart, 12 cm, A+



TYP

Produktgrupp: Köksfläkt • Fläkttyp: Bänkfläkt • Bredd på fläkt: 12 cm • Filtrering: Utdrivning • Elektronisk kontroll: Ja • Perimetral aspiration: Ja • EAN-kod: 8017709277826

ESTETISK LINJE

Färg: Svart • Finish: Glas • Estetik: Universiell • Design: Helintegrerad • Material: Glas • Typ av glas: keramisk Eclipse

PROGRAM/FUNKTIONER

Antal hastigheter: 3 • Intensiv hastighet: Ja • Timer: Automatisk avstängning

KOMMANDON

Kontroller: Touchkontroll • Färg på LED: Is • Display: Digital

TEKNISK SPECIFIKATION

Maximal kapacitet i fritt läge (P0): 570 m³/h • Motoreffekt: 145 W • Antal filter: 1 • Fettfilter: Rostfritt stål • Indikator för filterbyte: Ja

KAPACITET/ENERGIETIKETT

Energiklass (EEC): A+ • Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC): A • Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC): C •
Ljuseffektivitetsklass (LEC): NA • Årlig effektförbrukning (AEChood): 37 kWh/a • Flödesdynamisk effektivitet (FDE): 32 •
Fettfiltreringseffektivitet (GFE): 75.1 % • Luftflöde, min.hastighet (Qmin): 370 m³/h • Luftflöde vid maxhastighet (Qmax): 470 m³/h • Luftflöde vid intensivgäge (Qboost): 550 m³/h • Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid min.hastighet (SPEmin): 62 dB(A) • Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax): 69 dB(A) • Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost): 72 dB(A) • Effektförbrukning i frånläge (Po): 0.49 W • Tidsökningsfaktor (F): 0.8 • Energieffektivitetsindex: 43.4 • Mest effektiva luftflöde (Qbep): 295 m³/h • Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep): 490 Pa • Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep): 125 W • Ljudtryck vid högsta läge (Lwa): 72 dB(A)

ELEKTRISK ANSLUTNING

Anslutningseffekt: 145 W • Spänning: 220-240 V • Frekvens: 50-60 Hz • Sladdens längd: 1 500 mm

EXTRA TILLBEHÖR

HASTIGHET 1

Kapacitet (IEC 61591): 370 m³/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 62 dB(A) • Effekt: 60 W

HASTIGHET 2

Kapacitet (IEC 61591): 420 m³/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 66 dB(A) • Effekt: 80 W

HASTIGHET 3

Kapacitet (IEC 61591): 470 m³/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 69 dB(A) • Effekt: 110 W

HASTIGHET 4

INTENSIVLÄGE

Kapacitet (IEC 61591): 550 m³/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 72 dB(A) • Effekt: 145 W

LOGISTISK INFORMATION

Produktmått (mm): 215x115x510 • Bredd: 115 mm • Djup (mm): 510 mm • Produktens höjd (mm): 215 mm • Nettovikt (kg): 13.300 kg • Bruttovikt (kg): 22.600 kg

STANDARDTILLBEHÖR

Glidskenor: Ja

OPTIONAL

CFKDH12HP: Tillbehör, Typ: Kolfilter, HuvCFKDH12STD: Tillbehör, Typ: Kolfilter, HuvFLMSTPKDH12: Tillbehör, Typ: Flamskydd,
HuvFLTKDH: Tillbehör, Typ: Luktfilter, HuvGRIDKDH12: Tillbehör, Typ: Filtergaller, Huv



