



KEIV90E

Köksfläkt, Frihängande köksfläkt, Universiell, Rostfritt stål, 90 cm, A



TYP

Produktgrupp: Köksfläkt • Fläkttyp: Frihängande köksfläkt • Bredd på fläkt: 90 cm • Filtrering: Utdrivning • Elektronisk kontroll: Ja • EAN-kod: 8017709208745

ESTETISK LINJE

Färg: Rostfritt stål • Finish: Glas • Estetik: Universiell • Design: T platt • Material: Glas • Typ av stål: Borstad • Typ av glas: Klart

PROGRAM/FUNKTIONER

Antal hastigheter: 3 • Intensiv hastighet: Ja

KOMMANDON

Kontroller: Elektroniska knappar

TEKNISK SPECIFIKATION

Antal ljuskällor: 4 • Typ av lampa: LED • Effekt lampa: 1 W • Maximal kapacitet i fritt läge (P0): 720 m³/h • Motoreffekt: 270 W • Antal filter: 2 • Fettfilter: Aluminium • Minsta avstånd till gashäll: 650 mm • Luftutlopp: 150 mm • Minsta avstånd till elektrisk häll: 500 mm

KAPACITET/ENERGIETIKETT

Energiklass (EEC): A • Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC): A • Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC): C •
Ljuseffektivitetsklass (LEC): A • Årlig effektförbrukning (AEChood): 58 kWh/a • Flödesdynamisk effektivitet (FDE): 29.7 •
Ljuseffektivitet (LE): 100 lux/W • Fettfiltreringseffektivitet (GFE): 80 % • Luftflöde, min.hastighet (Qmin): 300 m³/h • Luftflöde vid maxhastighet (Qmax): 560 m³/h • Luftflöde vid intensivgäge (Qboost): 700 m³/h • Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid min.hastighet (SPEmin): 56 dB(A) • Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax): 66 dB(A) • Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost): 70 dB(A) • Effektförbrukning i frånläge (Po): 0.49 W • Tidsökningsfaktor (F): 0.9 • Energieffektivitetsindex: 53 • Mest effektiva luftflöde (Qbep): 390 m³/h • Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep): 460 Pa • Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep): 168 W • Ljusets anslutningseffekt (Wl): 4 W • Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle): 440 lux • Ljudtryck vid högsta läge (Lwa): 66 dB(A)

ELEKTRISK ANSLUTNING

Anslutningseffekt: 274 W • Spänning: 220-240 V • Frekvens: 50 Hz • Sladdens längd: 1 500 mm

EXTRA TILLBEHÖR

HASTIGHET 1

Kapacitet (IEC 61591): 300 m³/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 56 dB(A) • Effekt: 175 W

HASTIGHET 2

Kapacitet (IEC 61591): 400 m³/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 60 dB(A) • Effekt: 220 W

HASTIGHET 3

Kapacitet (IEC 61591): 560 m³/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 66 dB(A) • Effekt: 255 W

HASTIGHET 4

INTENSIVLÄGE

Kapacitet (IEC 61591): 700 m³/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 70 dB(A) • Effekt: 270 W

LOGISTISK INFORMATION

Produktmått (mm): 922x900x700 • Bredd: 900 mm • Djup (mm): 700 mm • Produktens höjd (mm): 922 mm • Nettovikt (kg): 28.200 kg • Bruttovikt (kg): 37.900 kg

STANDARDTILLBEHÖR

Rörförminskare: Ja

OPTIONAL

KITFC161: Tillbehör, Typ: Kolfilter, Huv

