


KFAB75CR

Köksfläkt, Väggh monterad köksfläkt, 50's Style , Creme, 75 cm, A+



TYP

Produktgrupp: Köksfläkt • Fläkttyp: Väggh monterad köksfläkt • Bredd på fläkt: 75 cm • Filtrering: Återcirkulation • Elektronisk kontroll: Ja • EAN-kod: 8017709224875

ESTETISK LINJE

Färg: Creme • Finish: Höghblank • Estetik: 50's Style • Design: Vinklad • Material: Lackat material • Typ av stål: Borstad

PROGRAM/FUNKTIONER

Antal hastigheter: 3 • Intensiv hastighet: Ja • Timer: Automatisk avstängning

KOMMANDON

Kontroller: Elektroniska knappar • Färg på LED: Vit

TEKNISK SPECIFIKATION

Antal ljuskällor: 2 • Typ av lampa: LED • Effekt lampa: 1 W • Ljusets färgtemperatur, skala (°K): 4000 °K • Maximal kapacitet i fritt läge (P0): 820 m³/h • Motoreffekt: 280 W • Antal filter: 3 • Fettfilter: Rostfritt stål • Inkluderade kolfilter: Ja • Indikator för filterbyte: Ja • Minsta avstånd till gashäll: 650 mm • Luftutlopp: 150 mm • Minsta avstånd till elektrisk häll: 650 mm • Backventil: Ja

KAPACITET/ENERGIETIKETT

Energiklass (EEC): A+ • Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC): A • Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC): E •
Ljuseffektivitetsklass (LEC): A • Årlig effektförbrukning (AEChood): 36 kWh/a • Flödesdynamisk effektivitet (FDE): 36.6 •
Ljuseffektivitet (LE): 68.2 lux/W • Fettfiltreringseffektivitet (GFE): 61.1 % • Luftflöde, min.hastighet (Qmin): 333 m³/h • Luftflöde
vid maxhastighet (Qmax): 649 m³/h • Luftflöde vid intensivgäge (Qboost): 797 m³/h • Luftburet akustiskt buller för A-viktade
ljudeffektutsläpp vid min.hastighet (SPEmin): 50 dB(A) • Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid
maxhastighet (SPEmax): 67 dB(A) • Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost): 72 dB
(A) • Effektförbrukning i viloläge (Ps): 0.7 W • Tidsökningsfaktor (F): 0.49 • Energieffektivitetsindex: 39.7 • Mest effektiva
luftflöde (Qbep): 421 m³/h • Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep): 422 Pa • Uppmätt elförbrukning vid bästa
effektivitetspunkt (Wbep): 135 W • Ljusets anslutningseffekt (Wl): 2 W • Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta
(Emiddle): 150 lux • Ljudtryck vid högsta läge (Lwa): 67 dB(A)

ELEKTRISK ANSLUTNING

Anslutningseffekt: 282 W • Spänning: 220-240 V • Frekvens: 50-60 Hz • Sladdens längd: 1 500 mm

EXTRA TILLBEHÖR

HASTIGHET 1

Kapacitet (IEC 61591): 333 m³/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 50 dB(A) • Effekt: 198 W

HASTIGHET 2

Kapacitet (IEC 61591): 477 m³/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 59 dB(A) • Effekt: 246 W

HASTIGHET 3

Kapacitet (IEC 61591): 649 m³/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 67 dB(A) • Effekt: 286 W

HASTIGHET 4

INTENSIVLÄGE

Kapacitet (IEC 61591): 797 m³/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 72 dB(A) • Effekt: 294 W

LOGISTISK INFORMATION

Produktmått (mm): 644x750x616 • Bredd: 750 mm • Djup (mm): 616 mm • Produktens höjd (mm): 644 mm • Nettovikt (kg):
26.000 kg • Bruttovikt (kg): 32.400 kg

STANDARDTILLBEHÖR

Glidskenor: JaFjärrkontroll: Ja

OPTIONAL

FLTSI: Tillbehör, Typ: Kolfilter, HuvKITCMNFABCR: Tillbehör, Typ: Skorstenar, Huv

