

## iQ500, Kombinerad kyl/frys, 201 x 60 cm, Borstat svart stål med antiFingerprint KG39E8XBA



Kombinerad kyl/frys med lowFrost och hyperFresh med reglerbar 0°C zon som håller kött och fisk fräscha upp till två gånger längre.

- ✓ lowFrost-teknik ger mindre isbildning och snabbare avfrostning.
- ✓ LED-lampa: stark, jämn belysning som gör att du lätt kan se vad som finns i din kyl.
- ✓ superCooling: Snabb kylning av dina färskvaror.
- ✓ hyperFresh 0 °C: Mer plats för frukt och grönsaker. En kall miljö för kött och fisk.
- ✓ Extra starkt säkerhetsglas som är lätt att rengöra: SafetyGlass-hyllor.

Energiklass: ..... B  
 Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a):  
 119 kWh/annum  
 Frysackens totala volym: ..... 94 l  
 Kylfackens totala volym: ..... 249 l  
 Ljudnivå, dB: ..... 38 dB(A) re 1 pW  
 Ljudnivåklass: ..... C  
 Inbyggd / fristående: ..... Fristående  
 Möjlighet för dekorpanel: ..... Går ej att montera  
 Höjd: ..... 2010 mm  
 Bredd: ..... 600 mm  
 Djup: ..... 650 mm  
 Nettovikt: ..... 86.3 kg  
 EAN kod: ..... 4242003890806  
 Anslutningseffekt: ..... 90 W  
 Säkringsskydd: ..... 10 A  
 Dörrhängning: ..... Höger, omhängbar  
 Spänning: ..... 220-240 V  
 Frekvens: ..... 50 Hz  
 Anslutningskabelns längd: ..... 240.0 cm  
 Antal kompressorer: ..... 1  
 Antalet separata kylsystem: ..... 2  
 Fläkt i kylan: ..... Ja  
 Omhängbar dörr: ..... Ja  
 Antal flyttbara hyllor: ..... 2  
 Flaskhylla/Flaskhyllor: ..... Ja  
 Automatisk avfrostning: ..... Saknas  
 Typ av installation: ..... Fristående



KS10Z010 :  
 KS10Z030 :

## iQ500, Kombinerad kyl/frys, 201 x 60 cm, Borstat svart stål med antiFingerprint KG39E8XBA

### Förbrukning

- Energiklass: B
- Total volume : 343 l
- Nettovolym kyl: 249 l
- Nettovolym frys: 94 l
- Fryskapacitet (24h): 5.5 kg
- Årlig energiförbrukning: 119
- Klimatklass: SN-T
- Snabbfrysning: superFreeze
- Ljudnivå: Ljudeffekt: 38 dB
- Förvaringstid vid strömavbrott: 18 t

### Design

- Dörrar i blackSteel, sidoväggar i antracit
- Integrerat vertikalt handtag
- LED-belysning i kyldelen

### Komfort och säkerhet

- Elektronisk temperaturstyrning, den inställda temperaturen är exakt avläsbar via digitalpanel
- 1 kompressor, 2 separat reglerbara system
- Varningsignal vid öppen kyldörr
- Akustiskt och optiskt varningssystem för driftstörning i frysen Aktivt varningssystem, med ljudsignal och blinkande ljus, om temperaturen stiger, med minnesfunktion som visar den högsta temperaturen vid strömavbrott.
- Semesterläge
- superCooling-teknik med automatisk återställning, extra snabb kylning av matvaror
- Automatisk avfrostning i kyldelen

### Kyldel

- Dynamisk kylning med kylfläkt
- 5 hyllor av säkerhetsglas, varav 2 flyttbara, 4 utdragbara
- Kromat flaskställ
- 1 stora dörrhyllor, 2 små dörrhyllor

### Fräschhetssystem

- 1 hyperFresh «0°C»- låda: fisk och kött håller sig färska längre.
- 1 hyperFresh-låda med fuktighetsreglering: håller frukt och grönsaker fräscha längre.

### Frysdel

- lowFrost - 25 % mindre frost och mycket snabbare avfrostning
- Vario Zone- flyttbara glashyllor för extra plats
- 3 frysbackar med transparent front, varav 1 bigBox
- superFreeze för snabb frysning av livsmedel
- Akustiskt och optiskt varningssystem för driftstörning i frysen

### Mått

- Mått: H 201 x B 60 x D 65 cm


### Teknisk information

- Dörrhängning höger, omhängbar
- Ställbara fötter framtill, hjul baktill
- Tövattenränna
- Anslutningsvärde 90 W
- Spänning: 220 - 240 V

### Medföljande tillbehör

- 3 x Äggfack

## iQ500, Kombinerad kyl/frys, 201 x 60 cm, Borstat svart stål med antiFingerprint KG39E8XBA



Produktnamn	a	b	c	d	e	f	g	h
KG39 / KGE39 (infällt handtag)	2010	600	650	580	600	1200	650	690
KG39 / KGE39 (utvändig handtag)	2010	600	650	580	640	1200	690	690
KGE49 (infällt handtag)	2010	700	650	580	700	1300	650	690
KGE49 (utvändig handtag)	2010	700	650	580	740	1300	690	690

Beskrivning

- a Höjd
- b Bredd
- c Djup med stängd lucka utan handtag och flexibel distans
- d Stordjup utan flexibel distans
- e Bredd med luckan öppen 90°
- f Djup med öppen lucka utan handtag och flexibel distans
- g Djup med stängd lucka med handtag och utan flexibel distans
- h Djup med stängd lucka utan handtag men med flexibel distans

Mått i mm