

## KI120XE

Köksfläkt, Frihängande köksfläkt, Universiell, Rostfritt stål, 120 cm, B



### TYP

Produktgrupp: Köksfläkt • Fläkttyp: Frihängande köksfläkt • Bredd på fläkt: 120 cm • Filtrering: Utdrivning • Elektronisk kontroll: Ja • EAN-kod: 8017709204051

### ESTETISK LINJE

Färg: Rostfritt stål • Finish: Sidenmatt • Estetik: Universiell • Design: T platt • Material: Rostfritt stål • Typ av stål: Borstad

### PROGRAM/FUNKTIONER

Antal hastigheter: 3 • Intensiv hastighet: Ja • Timer: Automatisk avstängning

### KOMMANDON

Kontroller: Elektroniska knappar • Färg på LED: Vit

### TEKNISK SPECIFIKATION

Antal ljuskällor: 4 • Typ av lampa: LED • Effekt lampa: 1 W • Ljusets färgtemperatur, skala (°K): 4000 °K • Maximal kapacitet i fritt läge (P0): 820 m<sup>3</sup>/h • Motoreffekt: 275 W • Antal filter: 4 • Fettfilter: Aluminium • Indikator för filterbyte: Ja • Minsta avstånd till gashäll: 750 mm • Luftutlopp: 150 mm • Minsta avstånd till elektrisk häll: 650 mm • Backventil: Ja

## KAPACITET/ENERGIETIKETT

Energiklass (EEC): B • Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC): A • Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC): C •  
Ljuseffektivitetsklass (LEC): A • Årlig effektförbrukning (AEChood): 64 kWh/a • Flödesdynamisk effektivitet (FDE): 28.7 •  
Ljuseffektivitet (LE): 70.9 lux/W • Fettfiltreringseffektivitet (GFE): 79.8 % • Luftflöde, min.hastighet (Qmin): 316 m<sup>3</sup>/h • Luftflöde  
vid maxhastighet (Qmax): 529 m<sup>3</sup>/h • Luftflöde vid intensivgäge (Qboost): 783 m<sup>3</sup>/h • Luftburet akustiskt buller för A-viktade  
ljudeffektutsläpp vid min.hastighet (SPEmin): 48 dB(A) • Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid  
maxhastighet (SPEmax): 62 dB(A) • Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost): 70 dB  
(A) • Effektförbrukning i frånläge (Po): 0.71 W • Tidsökningsfaktor (F): 1.00 • Energieffektivitetsindex: 58.7 • Mest effektiva  
luftflöde (Qbep): 394 m<sup>3</sup>/h • Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep): 449 Pa • Uppmätt elförbrukning vid bästa  
effektivitetspunkt (Wbep): 171 W • Ljusets anslutningseffekt (Wl): 4 W • Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta  
(Emiddle): 312 lux • Ljudtryck vid högsta läge (Lwa): 62 dB(A)

## ELEKTRISK ANSLUTNING

Anslutningseffekt: 279 W • Spänning: 220-240 V • Frekvens: 50-60 Hz • Sladdens längd: 1 500 mm

## EXTRA TILLBEHÖR

### HASTIGHET 1

Kapacitet (IEC 61591): 316 m<sup>3</sup>/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 48 dB(A) • Effekt: 203 W

### HASTIGHET 2

Kapacitet (IEC 61591): 385 m<sup>3</sup>/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 59 dB(A) • Effekt: 240 W

### HASTIGHET 3

Kapacitet (IEC 61591): 529 m<sup>3</sup>/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 62 dB(A) • Effekt: 248 W

### HASTIGHET 4

## INTENSIVLÄGE

Kapacitet (IEC 61591): 783 m<sup>3</sup>/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 70 dB(A) • Effekt: 276 W

## LOGISTISK INFORMATION

Produktmått (mm): 930x1200x600 • Bredd: 1200 mm • Djup (mm): 600 mm • Produktens höjd (mm): 930 mm • Nettovikt (kg):  
29.100 kg • Bruttovikt (kg): 39.900 kg

## STANDARDTILLBEHÖR

Rörförminskare: Ja

