

## KLT120LXS

Köksfläkt, Takmonterad köksfläkt, Universiell, Rostfritt stål, 120 cm, C



### TYP

Produktgrupp: Köksfläkt • Fläkttyp: Takmonterad köksfläkt • Bredd på fläkt: 120 cm • Filtrering: Utdrivning • Elektronisk kontroll: Ja • Perimetral aspiration: Ja • EAN-kod: 8017709291303

### ESTETISK LINJE

Färg: Rostfritt stål • Finish: Sidenmatt • Estetik: Universiell • Design: Tak • Material: Rostfritt stål • Typ av stål: Borstad

### PROGRAM/FUNKTIONER

Antal hastigheter: 3 • Intensiv hastighet: Ja

### KOMMANDON

Kontroller: Elektroniska knappar

### TEKNISK SPECIFIKATION

Antal ljuskällor: 2 • Typ av lampa: LED • Effekt lampa: 7.4 W • Ljusets färgtemperatur, skala (°K): 3000 °K • Ljusets färgtemperatur, intervall: 3000° - 5700° °K • Maximal kapacitet i fritt läge (P0): 610 m<sup>3</sup>/h • Motoreffekt: 270 W • Antal filter: 4 • Fettfilter: Aluminium • Minsta avstånd till gashäll: 650 mm • Luftutlopp: 150 mm • Minsta avstånd till elektrisk häll: 650 mm • Backventil: Ja

## KAPACITET/ENERGIETIKETT

Energiklass (EEC): C • Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC): B • Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC): E • Ljuseffektivitetsklass (LEC): D • Årlig effektförbrukning (AEChood): 109 kWh/a • Flödesdynamisk effektivitet (FDE): 25.5 • Ljuseffektivitet (LE): 14.2 lux/W • Fettfiltreringseffektivitet (GFE): 63.5 % • Luftflöde, min.hastighet (Qmin): 196 m<sup>3</sup>/h • Luftflöde vid maxhastighet (Qmax): 443 m<sup>3</sup>/h • Luftflöde vid intensivgäge (Qboost): 597 m<sup>3</sup>/h • Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid min.hastighet (SPEmin): 56 dB(A) • Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPEmax): 61 dB(A) • Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost): 68 dB(A) • Effektförbrukning i viloläge (Ps): 0.38 W • Tidsökningsfaktor (F): 1.1 • Energieffektivitetsindex: 70.3 • Mest effektiva luftflöde (Qbep): 349 m<sup>3</sup>/h • Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep): 613 Pa • Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep): 233 W • Ljusets anslutningseffekt (Wl): 21 W • Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle): 301 lux • Ljudtryck vid högsta läge (Lwa): 62 dB(A)

## ELEKTRISK ANSLUTNING

Anslutningseffekt: 285 W • Spänning: 220-240 V • Frekvens: 50-60 Hz • Sladdens längd: 1 500 mm

## EXTRA TILLBEHÖR

### HASTIGHET 1

Kapacitet (IEC 61591): 196 m<sup>3</sup>/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 57 dB(A) • Effekt: 127 W

### HASTIGHET 2

Kapacitet (IEC 61591): 313 m<sup>3</sup>/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 55 dB(A) • Effekt: 165 W

### HASTIGHET 3

Kapacitet (IEC 61591): 443 m<sup>3</sup>/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 62 dB(A) • Effekt: 219 W

### HASTIGHET 4

## INTENSIVLÄGE

Kapacitet (IEC 61591): 597 m<sup>3</sup>/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 69 dB(A) • Effekt: 298 W

## LOGISTISK INFORMATION

Produktmått (mm): 200x1200x570 • Bredd: 1200 mm • Djup (mm): 570 mm • Produktens höjd (mm): 200 mm • Nettovikt (kg): 28.500 kg • Bruttovikt (kg): 32.500 kg

## STANDARDTILLBEHÖR

Fjärrkontroll: Ja

OPTIONAL

KITALLFC: Tillbehör, Typ: Kolfilter, Huv

