

## KLT90LWHS

Köksfläkt, Takmonterad köksfläkt, Universiell, Vit, 90 cm, B



### TYP

Produktgrupp: Köksfläkt • Fläkttyp: Takmonterad köksfläkt • Bredd på fläkt: 90 cm • Filtrering: Utdrivning • Elektronisk kontroll: Ja • Perimetral aspiration: Ja • EAN-kod: 8017709291327

### ESTETISK LINJE

Färg: Vit • Finish: Matt • Estetik: Universiell • Design: Tak • Material: Rostfritt stål • Typ av stål: Borstad

### PROGRAM/FUNKTIONER

Antal hastigheter: 3 • Intensiv hastighet: Ja

### KOMMANDON

Kontroller: Elektroniska knappar

### TEKNISK SPECIFIKATION

Antal ljuskällor: 2 • Typ av lampa: LED • Effekt lampa: 7.4 W • Ljusets färgtemperatur, skala (°K): 3000 °K • Ljusets färgtemperatur, intervall: 3000° - 5700° °K • Maximal kapacitet i fritt läge (P0): 610 m<sup>3</sup>/h • Motoreffekt: 270 W • Antal filter: 3 • Fettfilter: Aluminium • Minsta avstånd till gashäll: 650 mm • Luftutlopp: 150 mm • Minsta avstånd till elektrisk häll: 650 mm • Backventil: Ja

## KAPACITET/ENERGIETIKETT

Energiklass ( EEC): B • Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC): B • Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC): G •  
Ljuseffektivitetsklass (LEC): F • Årlig effektförbrukning (AEC<sub>hood</sub>): 94 kWh/a • Flödesdynamisk effektivitet (FDE): 27.5 •  
Ljuseffektivitet (LE): 7.9 lux/W • Fettfiltreringseffektivitet (GFE): 43.0 % • Luftflöde, min.hastighet (Q<sub>min</sub>): 213 m<sup>3</sup>/h • Luftflöde vid  
maxhastighet (Q<sub>max</sub>): 459 m<sup>3</sup>/h • Luftflöde vid intensivgäge (Q<sub>boost</sub>): 604 m<sup>3</sup>/h • Luftburet akustiskt buller för A-viktade  
ljudeffektutsläpp vid min.hastighet (SPE<sub>min</sub>): 51 dB(A) • Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid  
maxhastighet (SPE<sub>max</sub>): 64 dB(A) • Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPE<sub>boost</sub>): 70 dB  
(A) • Effektförbrukning i viloläge (P<sub>s</sub>): 0.40 W • Tidsökningsfaktor (F): 1.0 • Energieffektivitetsindex: 63.2 • Mest effektiva  
luftflöde (Q<sub>bep</sub>): 358 m<sup>3</sup>/h • Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (P<sub>bep</sub>): 633 Pa • Uppmätt elförbrukning vid bästa  
effektivitetspunkt (W<sub>bep</sub>): 229 W • Ljusets anslutningseffekt (W<sub>l</sub>): 15 W • Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta  
(E<sub>middle</sub>): 117 lux • Ljudtryck vid högsta läge (L<sub>wa</sub>): 70 dB(A)

## ELEKTRISK ANSLUTNING

Spänning: 220-240 V • Frekvens: 50-60 Hz • Sladdens längd: 1 500 mm

## EXTRA TILLBEHÖR

### HASTIGHET 1

Kapacitet (IEC 61591): 213 m<sup>3</sup>/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 51 dB(A) • Effekt: 124 W

### HASTIGHET 2

Kapacitet (IEC 61591): 329 m<sup>3</sup>/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 56 dB(A) • Effekt: 164 W

### HASTIGHET 3

Kapacitet (IEC 61591): 459 m<sup>3</sup>/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 64 dB(A) • Effekt: 213 W

### HASTIGHET 4

## INTENSIVLÄGE

Kapacitet (IEC 61591): 604 m<sup>3</sup>/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 70 dB(A) • Effekt: 282 W

## LOGISTISK INFORMATION

Produktmått (mm): 312x899x469 • Bredd: 899 mm • Djup (mm): 469 mm • Produktens höjd (mm): 312 mm • Nettovikt (kg):  
22.500 kg • Bruttovikt (kg): 27.500 kg

## STANDARDTILLBEHÖR

Fjärrkontroll: Ja

OPTIONAL

KITALLFC: Tillbehör, Typ: Kolfilter, Huv

