

KLT90LXS

Köksfläkt, Takmonterad köksfläkt, Universiell, Rostfritt stål, 90 cm, B



TYP

Produktgrupp: Köksfläkt • Fläkttyp: Takmonterad köksfläkt • Bredd på fläkt: 90 cm • Filtrering: Utdrivning • Elektronisk kontroll: Ja • Perimetral aspiration: Ja • EAN-kod: 8017709287412

ESTETISK LINJE

Färg: Rostfritt stål • Finish: Sidenmatt • Estetik: Universiell • Design: Tak • Material: Rostfritt stål • Typ av stål: Borstad

PROGRAM/FUNKTIONER

Antal hastigheter: 3 • Intensiv hastighet: Ja

KOMMANDON

Kontroller: Elektroniska knappar

TEKNISK SPECIFIKATION

Antal ljuskällor: 2 • Typ av lampa: LED • Effekt lampa: 7.4 W • Ljusets färgtemperatur, skala (°K): 3000 °K • Ljusets färgtemperatur, intervall: 3000° - 5700° °K • Maximal kapacitet i fritt läge (P0): 610 m³/h • Motoreffekt: 270 W • Antal filter: 3 • Fettfilter: Aluminium • Minsta avstånd till gashäll: 650 mm • Luftutlopp: 150 mm • Minsta avstånd till elektrisk häll: 650 mm • Backventil: Ja

KAPACITET/ENERGIETIKETT

Energiklass (EEC): B • Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC): B • Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC): G •
Ljuseffektivitetsklass (LEC): F • Årlig effektförbrukning (AEC_{hood}): 94 kWh/a • Flödesdynamisk effektivitet (FDE): 27.5 •
Ljuseffektivitet (LE): 7.9 lux/W • Fettfiltreringseffektivitet (GFE): 43.0 % • Luftflöde, min.hastighet (Q_{min}): 213 m³/h • Luftflöde vid
maxhastighet (Q_{max}): 459 m³/h • Luftflöde vid intensivgäge (Q_{boost}): 604 m³/h • Luftburet akustiskt buller för A-viktade
ljudeffektutsläpp vid min.hastighet (SPE_{min}): 51 dB(A) • Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid
maxhastighet (SPE_{max}): 64 dB(A) • Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPE_{boost}): 70 dB
(A) • Effektförbrukning i viloläge (P_s): 0.40 W • Tidsökningsfaktor (F): 1.0 • Energieffektivitetsindex: 63.2 • Mest effektiva
luftflöde (Q_{bep}): 358 m³/h • Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (P_{bep}): 633 Pa • Uppmätt elförbrukning vid bästa
effektivitetspunkt (W_{bep}): 229 W • Ljusets anslutningseffekt (W_l): 15 W • Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta
(E_{middle}): 117 lux • Ljudtryck vid högsta läge (L_{wa}): 70 dB(A)

ELEKTRISK ANSLUTNING

Anslutningseffekt: 230 W • Spänning: 220-240 V • Frekvens: 50-60 Hz • Sladdens längd: 1 500 mm

EXTRA TILLBEHÖR

HASTIGHET 1

Kapacitet (IEC 61591): 213 m³/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 51 dB(A) • Effekt: 124 W

HASTIGHET 2

Kapacitet (IEC 61591): 329 m³/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 56 dB(A) • Effekt: 164 W

HASTIGHET 3

Kapacitet (IEC 61591): 459 m³/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 64 dB(A) • Effekt: 213 W

HASTIGHET 4

INTENSIVLÄGE

Kapacitet (IEC 61591): 604 m³/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 70 dB(A) • Effekt: 282 W

LOGISTISK INFORMATION

Produktmått (mm): 312x899x469 • Bredd: 899 mm • Djup (mm): 469 mm • Produktens höjd (mm): 312 mm • Nettovikt (kg):
20.000 kg • Bruttovikt (kg): 25.000 kg

STANDARDTILLBEHÖR

Fjärrkontroll: Ja

OPTIONAL

KITALLFC: Tillbehör, Typ: Kolfilter, Huv

