

KSCB120XE

Köksfläkt, Takmonterad köksfläkt, Universiell, Rostfritt stål, 120 cm, A+



TYP

Produktgrupp: Köksfläkt • Fläkttyp: Takmonterad köksfläkt • Bredd på fläkt: 120 cm • Filtrering: Utdrivning • Elektronisk kontroll: Ja • Perimetral aspiration: Ja • EAN-kod: 8017709283896

ESTETISK LINJE

Färg: Rostfritt stål • Finish: Sidenmatt • Estetik: Universiell • Design: Tak • Material: Rostfritt stål • Typ av stål: Borstad

PROGRAM/FUNKTIONER

Antal hastigheter: 3 • Intensiv hastighet: Ja

KOMMANDON

Kontroller: Elektroniska knappar

TEKNISK SPECIFIKATION

Antal ljuskällor: 4 • Typ av lampa: LED • Effekt lampa: 1 W • Ljusets färgtemperatur, skala (°K): 3000 °K • Maximal kapacitet i fritt läge (P0): 820 m³/h • Motoreffekt: 275 W • Antal filter: 2 • Fettfilter: Rostfritt stål • Minsta avstånd till gashäll: 650 mm • Luftutlopp: 150 mm • Minsta avstånd till elektrisk häll: 500 mm • Backventil: Ja

KAPACITET/ENERGIETIKETT

Energiklass (EEC): A+ • Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC): A • Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC): F •
Ljuseffektivitetsklass (LEC): A • Årlig effektförbrukning (AEChood): 43 kWh/a • Flödesdynamisk effektivitet (FDE): 36.7 •
Ljuseffektivitet (LE): 33.4 lux/W • Fettfiltreringseffektivitet (GFE): 49.8 % • Luftflöde, min.hastighet (Qmin): 293 m³/h • Luftflöde
vid maxhastighet (Qmax): 655 m³/h • Luftflöde vid intensivgäge (Qboost): 808 m³/h • Luftburet akustiskt buller för A-viktade
ljudeffektutsläpp vid min.hastighet (SPEmin): 50 dB(A) • Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid
maxhastighet (SPEmax): 66 dB(A) • Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost): 70 dB
(A) • Effektförbrukning i viloläge (Ps): 0.40 W • Tidsökningsfaktor (F): 0.7 • Energieffektivitetsindex: 41.6 • Mest effektiva
luftflöde (Qbep): 418 m³/h • Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (Pbep): 489 Pa • Uppmätt elförbrukning vid bästa
effektivitetspunkt (Wbep): 155 W • Ljusets anslutningseffekt (Wl): 4 W • Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta
(Emiddle): 147 lux • Ljudtryck vid högsta läge (Lwa): 66 dB(A)

ELEKTRISK ANSLUTNING

Anslutningseffekt: 279 W • Spänning: 220-240 V • Frekvens: 50-60 Hz • Sladdens längd: 1 500 mm

EXTRA TILLBEHÖR

HASTIGHET 1

Kapacitet (IEC 61591): 293 m³/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 51 dB(A) • Effekt: 166 W

HASTIGHET 2

Kapacitet (IEC 61591): 420 m³/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 58 dB(A) • Effekt: 208 W

HASTIGHET 3

Kapacitet (IEC 61591): 655 m³/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 67 dB(A) • Effekt: 254 W

HASTIGHET 4

INTENSIVLÄGE

Kapacitet (IEC 61591): 808 m³/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 71 dB(A) • Effekt: 276 W

LOGISTISK INFORMATION

Produktmått (mm): 295x1200x700 • Bredd: 1200 mm • Djup (mm): 700 mm • Produktens höjd (mm): 295 mm • Nettovikt (kg):
27.000 kg • Bruttovikt (kg): 35.000 kg

STANDARDTILLBEHÖR

Fjärrkontroll: Ja

OPTIONAL

FLT6: Tillbehör, Typ: Kolfilter, HuvKITALLFC: Tillbehör, Typ: Kolfilter, Huv

