


## KT110BLE

Köksfläkt, Väggh monterad köksfläkt, Victoria, Svart, 110 cm, A



### TYP

Produktgrupp: Köksfläkt • Fläkttyp: Väggh monterad köksfläkt • Bredd på fläkt: 110 cm • Filtrering: Utdrivning • EAN-kod: 8017709211691

### ESTETISK LINJE

Färg: Svart • Finish: Höglblank • Estetik: Victoria • Design: Skorsten • Material: Lackat material • Typ av stål: Borstad

### PROGRAM/FUNKTIONER

Antal hastigheter: 3 • Intensiv hastighet: Ja

### KOMMANDON

Kontroller: Vred • Vred: Victoria • Antal vred: 2 • Färg på kontroller: Rostfritt stål liknande

### TEKNISK SPECIFIKATION

Antal ljuskällor: 2 • Typ av lampa: LED • Effekt lampa: 1 W • Ljusets färgtemperatur, skala (°K): 3000 °K • Maximal kapacitet i fritt läge (P0): 820 m<sup>3</sup>/h • Motoreffekt: 275 W • Antal filter: 4 • Fettfilter: Aluminium • Minsta avstånd till gashäll: 750 mm • Luftutlopp: 150 mm • Minsta avstånd till elektrisk häll: 650 mm • Backventil: Ja

## KAPACITET/ENERGIETIKETT

Energiklass (EEC): A • Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC): A • Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC): D •  
Ljuseffektivitetsklass (LEC): A • Årlig effektförbrukning (AEChood): 57 kWh/a • Flödesdynamisk effektivitet (FDE): 31.1 •  
Ljuseffektivitet (LE): 83.2 lux/W • Fettfiltreringseffektivitet (GFE): 69.2 % • Luftflöde, min.hastighet (Qmin): 326 m<sup>3</sup>/h • Luftflöde  
vid maxhastighet (Qmax): 554 m<sup>3</sup>/h • Luftflöde vid intensivgäge (Qboost): 784 m<sup>3</sup>/h • Luftburet akustiskt buller för A-viktade  
ljudeffektutsläpp vid min.hastighet (SPEmin): 49 dB(A) • Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid  
maxhastighet (SPEmax): 63 dB(A) • Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPEboost): 71 dB  
(A) • Tidsökningsfaktor (F): 1.00 • Energieffektivitetsindex: 52.2 • Mest effektiva luftflöde (Qbep): 413 m<sup>3</sup>/h • Uppmätt lufttryck  
vid bästa effektivitetsposition (Pbep): 456 Pa • Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (Wbep): 168 W • Ljusets  
anslutningseffekt (Wl): 2 W • Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (Emiddle): 183 lux • Ljudtryck vid högsta läge  
(Lwa): 63 dB(A)

## ELEKTRISK ANSLUTNING

Anslutningseffekt: 278 W • Spänning: 220-240 V • Frekvens: 50-60 Hz • Sladdens längd: 1 000 mm

## EXTRA TILLBEHÖR

### HASTIGHET 1

Kapacitet (IEC 61591): 326 m<sup>3</sup>/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 49 dB(A) • Effekt: 199 W

### HASTIGHET 2

Kapacitet (IEC 61591): 439 m<sup>3</sup>/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 57 dB(A) • Effekt: 231 W

### HASTIGHET 3

Kapacitet (IEC 61591): 554 m<sup>3</sup>/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 63 dB(A) • Effekt: 260 W

### HASTIGHET 4

## INTENSIVLÄGE

Kapacitet (IEC 61591): 784 m<sup>3</sup>/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 71 dB(A) • Effekt: 280 W

## LOGISTISK INFORMATION

Produktmått (mm): 900x1100x532 • Bredd: 1100 mm • Djup (mm): 532 mm • Produktens höjd (mm): 900 mm • Nettovikt (kg):  
18.000 kg • Bruttovikt (kg): 23.400 kg

## OPTIONAL

FLT6: Tillbehör, Typ: Kolfilter, HuvKITALLFC: Tillbehör, Typ: Kolfilter, Huv

