

## KV26N

Köksfläkt, Väggh monterad köksfläkt, Universiell, Svart, 60 cm, A



### TYP

Produktgrupp: Köksfläkt • Fläkttyp: Väggh monterad köksfläkt • Bredd på fläkt: 60 cm • Filtrering: Återcirkulation • Elektronisk kontroll: Ja • Perimetral aspiration: Ja • EAN-kod: 8017709290610

### ESTETISK LINJE

Färg: Svart • Finish: Glas • Estetik: Universiell • Design: Vinklad • Material: Glas • Typ av glas: Svart

### PROGRAM/FUNKTIONER

Antal hastigheter: 3 • Intensiv hastighet: Ja • Reningsfunktion 24 h: Ja • Timer: Automatisk avstängning

### KOMMANDON

Kontroller: Touchkontroll med bakgrundsbelysning, vit • Färg på LED: Vit

## TEKNISK SPECIFIKATION

Antal ljuskällor: 2 • Typ av lampa: LED • Effekt lampa: 1,1 W • Dimmer: Ja • Ljusets färgtemperatur, skala (°K): 4000 °K • Maximal kapacitet i fritt läge (P0): 670 m<sup>3</sup>/h • Motoreffekt: 230 W • Antal filter: 2 • Fettfilter: Aluminium • Inkluderade kolfilter: Ja • Indikator för filterbyte: Ja • Minsta avstånd till gashäll: 650 mm • Luftutlopp: 150 mm • Minsta avstånd till elektrisk häll: 450 mm • Backventil: Ja

## KAPACITET/ENERGIETIKETT

Energiklass (EEC): A • Flödesdynamisk effektivitetsklass (FDEC): A • Fettfiltreringseffektivitetsklass (GFEC): C • Ljuseffektivitetsklass (LEC): A • Årlig effektförbrukning (AEC<sub>hood</sub>): 49 kWh/a • Flödesdynamisk effektivitet (FDE): 31.5 • Ljuseffektivitet (LE): 118.6 lux/W • Fettfiltreringseffektivitet (GFE): 77.0 % • Luftflöde, min.hastighet (Q<sub>min</sub>): 242 m<sup>3</sup>/h • Luftflöde vid maxhastighet (Q<sub>max</sub>): 420 m<sup>3</sup>/h • Luftflöde vid intensivgäge (Q<sub>boost</sub>): 666 m<sup>3</sup>/h • Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid min.hastighet (SPE<sub>min</sub>): 44 dB(A) • Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid maxhastighet (SPE<sub>max</sub>): 58 dB(A) • Luftburet akustiskt buller för A-viktade ljudeffektutsläpp vid intensivläge (SPE<sub>boost</sub>): 67 dB(A) • Effektförbrukning i viloläge (P<sub>s</sub>): 0.49 W • Tidsökningsfaktor (F): 0.9 • Energieffektivitetsindex: 51.1 • Mest effektiva luftflöde (Q<sub>bep</sub>): 363 m<sup>3</sup>/h • Uppmätt lufttryck vid bästa effektivitetsposition (P<sub>bep</sub>): 453 Pa • Uppmätt elförbrukning vid bästa effektivitetspunkt (W<sub>bep</sub>): 145 W • Ljusets anslutningseffekt (W<sub>I</sub>): 2 W • Genomsnittligt ljus från ljuskälla på tillagningsyta (E<sub>middle</sub>): 261 lux • Ljudtryck vid högsta läge (L<sub>wa</sub>): 58 dB(A)

## ELEKTRISK ANSLUTNING

Anslutningseffekt: 232 W • Spänning: 220-240 V • Frekvens: 50-60 Hz • Sladdens längd: 1 500 mm

## EXTRA TILLBEHÖR

### HASTIGHET 1

Kapacitet (IEC 61591): 242 m<sup>3</sup>/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 44 dB(A) • Effekt: 137 W

### HASTIGHET 2

Kapacitet (IEC 61591): 326 m<sup>3</sup>/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 51 dB(A) • Effekt: 157 W

### HASTIGHET 3

Kapacitet (IEC 61591): 420 m<sup>3</sup>/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 58 dB(A) • Effekt: 183 W

### HASTIGHET 4

## INTENSIVLÄGE

Kapacitet (IEC 61591): 666 m<sup>3</sup>/h • Ljudnivå (IEC 60704-2-13): 67 dB(A) • Effekt: 224 W

## LOGISTISK INFORMATION

Produktmått (mm): 459x595x439 • Bredd: 595 mm • Djup (mm): 439 mm • Produktens höjd (mm): 459 mm • Nettovikt (kg): 14.180 kg • Bruttovikt (kg): 18.500 kg

## OPTIONAL

FLT6: Tillbehör, Typ: Kolfilter, HuvKITALLFC: Tillbehör, Typ: Kolfilter, HuvKITCMNKV: Tillbehör, Typ: Skorstensförlängning, HuvKITCMNSSKV: Tillbehör, Typ: Skorstensförlängning, Huv

