

iQ100, Vägghängd fläkt, 60 cm, Rostfritt stål LC64BBC50



Väggmonterad fläkt i boxDesign med hög kapacitet.

✓ LED-lamporna ger dig optimal belysning under matlagningen.

Beskrivning

Tekniska data

Konstruktion : Vägghängd
 Säkerhetsmärkning : CE, Eurasian, Ukraine, VDE
 Anslutningskabelns längd : 130 cm
 Höjd på förlängningsdelen : 583-912/583-1022 mm
 Höjd utan skorsten : 53 mm
 Minsta avstånd till elektrisk håll : 550 mm
 Minsta avstånd till gashäll : 650 mm
 Nettovikt : 10,3 kg
 Typ av reglage : Mekanisk
 Antal hastigheter : 3
 Kapacitet frånluft : 365 m³/h
 Kapacitet kolfilter : 240 m³/h
 Antal lampor : 2
 Buller : 63 dB(A) re 1 pW
 Stosdimension, diameter : 120 / 150 mm
 Fettfilter, material : Tvättbart aluminium
 EAN kod : 4242003811030
 Anslutningseffekt : 100 W
 Säkring : 10 A
 Spänning : 220-240 V
 Frekvens : 50; 60 Hz
 Elkontakt : Jordad stickkontakt
 Installationstyp : Vägghängd



Extra tillbehör

LZ31XXB16	Clean Air Plus kolfilter (utbytesfilter)
LZ12350	Skorstensförlängning, 1.5 m
LZ12250	Skorstensförlängning, 1 m
LZ11FXC56	Clean Air Plus kolfilterset, extern
LZ11DXI16	Clean Air Plus kolfilterset
LZ11DXI14	Clean Air kolfilterset std
LZ11DXB14	Clean Air kolfilter std (utbytesfilter)
LZ10FXJ00	Long Life kolfilterset
LZ10DXU00	Kolfilterset, standard
LZ10DXA00	Kolfilter, stadard (utbytesfilter)
LZ00XXP00	Long Life kolfilter (utbytesfilter)

**iQ100, Vägghängd fläkt, 60 cm,
Rostfritt stål
LC64BBC50**

Beskrivning

Användning / Effekt

- Energiklass: D (på en skala från A++ till E)
- Max kapacitet enligt DIN/EN 61591: 365 m³/h
- Ljudeffekt enligt EN 60704-3 och EN 60704-2-13 vid högsta normalläge, frånluft: 63 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa ljudtryck)
- Med Clean Air Plus kolfilterset (extra tillbehör):
- Kapasitet kolfilterdrift: Max. normal bruk:240m³/h
- Ljudnivå kolfilterdrift: Max. normal bruk:65 dB(A) re 1 pW
- Högprestandamotor med dubbla fläkthjul
- 3 hastigheter

Design

- För väggmontering, 60 cm
- Tryckknappar för 3 hastigheter
- Belysning: 2 st dimbara 1,5W LED-lampor

Komfort

- Metallfettfilter, kan maskindiskas

Installation

- För frånluft eller kolfilterdrift
- Vid kolfilterdrift kan antingen ett standardkolfilter eller ett cleanAirfilter användas (extra tillbehör)
- Kallrasskydd ingår

iQ100, Vägghängd fläkt, 60 cm, Rostfritt stål LC64BBC50

Måttskisser

