

## iQ300, Vägghängd fläkt, 60 cm, Klarglas med svart tryck LC67KHM60



B

Vägghängd fläktkåpa med fantastisk design och hög kapacitet.

- ✓ LED-lamporna ger dig optimal belysning under matlagningen.
- ✓ Extremt tyst – den tysta fläkten som ger lugn och ro i ditt kök.
- ✓ Med touchControl kan effektnivå och LED belysning väljas direkt.

### Beskrivning

#### Tekniska data

Konstruktion : Vägghängd  
 Säkerhetsmärkning : CE, Eurasian, Ukraine, VDE  
 Anslutningskabelns längd : 130 cm  
 Höjd utan skorsten : 323 mm  
 Minsta avstånd till elektrisk häll : 450 mm  
 Minsta avstånd till gashäll : 650 mm  
 Nettovikt : 20,3 kg  
 Typ av reglage : Elektronisk  
 Antal hastigheter : 3 lägen + intensivläge  
 Kapacitet frånluft : 416 m<sup>3</sup>/h  
 Luftflöde, intensivläge, återcirkulation : 469 m<sup>3</sup>/h  
 Kapacitet kolfilter : 367 m<sup>3</sup>/h  
 Luftflöde, intensivläge : 700 m<sup>3</sup>/h  
 Antal lampor : 2  
 Buller : 58 dB(A) re 1 pW  
 Stosdimension, diameter : 120 / 150 mm  
 Fettfilter, material : Tvättbart aluminium  
 EAN kod : 4242003760918  
 Anslutningseffekt : 263 W  
 Säkring : 10 A  
 Spänning : 220-240 V  
 Frekvens : 50; 60 Hz  
 Elkontakt : Jordad stickkontakt  
 Installationstyp : Vägghåll

### Extra tillbehör

LZ31XXB16	Clean Air Plus kolfilter (utbytesfilter)
LZ11AXE61	Kanal standard svart
LZ11AXC56	Clean Air Plus kolfilterset, extern
LZ11AKV16	Clean Air Plus kolfilt.set, utan skorst.
LZ11AKI16	Clean Air Plus kolfilterset
LZ11AKB16	Clean Air Plus kolfilter (utbytesfilter)
LZ10AXL50	Skorstensförlängning, 1.5 m
LZ10AXK50	Skorstensförlängning, 1 m
LZ10AKR00	Long Life kolfilterset, (utan skorsten)
LZ00XXP00	Long Life kolfilter (utbytesfilter)



4 242003 760918

## iQ300, Vägghängd fläkt, 60 cm, Klarglas med svart tryck LC67KHM60

### Beskrivning

#### Användning / Effekt

- Energiklass: B (på en skala från A++ till E)
- Normal förbrukning: 56.6 kWh/år\*
- Kapacitet enligt EN 61591:
- max. normal användning 416 m<sup>3</sup>/h, intensiv 700 m<sup>3</sup>/h
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 und EN 60704-2-13 vid högsta normalläge, frånluft: 58 dB(A) re 1 pW, intensiv: 67 dB dB(A) re 1 pW
- 3 hastigheter och intensivläge
- Automatisk återgång efter 6 minuter

#### Design

- För väggmontering, 60 cm
- Elektronisk styrning: touchControl, LED-indikator
- Belysning: Belysning: 2 st LED
- Färgtemperatur: 3500 K

#### Komfort

- Metallfettfilter, kan maskindiskas
- rimVentilation, optimerat fettfilter ger effektivare kantsug

#### Installation

- För frånluft eller kolfilterdrift
- Vid kolfilterdrift kan antingen ett standardkolfilter eller ett cleanAirfilter användas (extra tillbehör)
- Enkel att installera
- Kan installeras utan skorsten med kolfilterset

\* Enligt EU-förordning nr 65/2014

## iQ300, Vägghängd fläkt, 60 cm, Klarglas med svart tryck LC67KHM60

### Måttskisser

