

iQ300, Vägghängd fläkt, 90 cm,
Rostfritt stål
LC97QFM50



B



Vägghängd fläktkåpa med hög kapacitet

- ✓ LED-lamporna ger dig optimal belysning under matlagningen.
- ✓ Med touchControl kan effektnivå och LED belysning väljas direkt.

Beskrivning

Tekniska data

Konstruktion : Vägghängd
Säkerhetsmärkning : CE, VDE
Anslutningskabelns längd : 130 cm
Höjd på förlängningsdelen : 582-912/582-1022 mm
Höjd utan skorsten : 94 mm
Minsta avstånd till elektrisk häll : 550 mm
Minsta avstånd till gashäll : 650 mm
Nettovikt : 13,3 kg
Typ av reglage : Elektronisk
Antal hastigheter : 3 lägen + intensivläge
Kapacitet frånluft : 463 m³/h
Luftflöde, intensivläge, återcirkulation : 499 m³/h
Kapacitet kolfilter : 404 m³/h
Luftflöde, intensivläge : 779 m³/h
Antal lampor : 2
Buller : 64 dB(A) re 1 pW
Stosdimension, diameter : 120 / 150 mm
Fettfilter, material : Tvättbart rostfritt stål
EAN kod : 4242003811276
Anslutningseffekt : 255 W
Säkring : 10 A
Spänning : 220-240 V
Frekvens : 50; 60 Hz
Elkontakt : Jordad stickkontakt
Installationstyp : Väggmonterad



4 242003 811276

Extra tillbehör

LZ31XXB16	Clean Air Plus kolfilter (utbytesfilter)
LZ12350	Skorstensförlängning, 1.5 m
LZ12250	Skorstensförlängning, 1 m
LZ11FXC56	Clean Air Plus kolfilterset, extern
LZ11DXI16	Clean Air Plus kolfilterset
LZ11DXI14	Clean Air kolfilterset std
LZ11DXB14	Clean Air kolfilter std (utbytesfilter)
LZ10FXJ00	Long Life kolfilterset
LZ10DXU00	Kolfilterset, standard
LZ10DXA00	Kolfilter, stadard (utbytesfilter)
LZ00XPP00	Long Life kolfilter (utbytesfilter)

**iQ300, Vägghängd fläkt, 90 cm,
Rostfritt stål
LC97QFM50**

Beskrivning

Användning / Effekt

- Energiklass: B (på en skala från A++ till E)
- Normal förbrukning: 60.9 kWh/år*
- Luftflöde enligt DIN/EN 61591 ø 15 cm: normal 462 m³/h, intensiv 779 m³/h
- Högpresandamotor med dubbla fläkthjul
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 und EN 60704-2-13 vid högsta normalläge, frånluft: 64 dB(A) re 1 pW, intensiv: 73 dB dB(A) re 1 pW
- Med Clean Air Plus kolfilterset (extratillbehör):
- Kapacitet kolfilterdrift: Max. normal användning:404m³/h
- Intensiv:499m³/h
- Ljudnivå kolfilterdrift: Max. normal användning:72dB(A) re 1 pW
- Intensiv:76 dB(A) re 1 pW
- 3 hastigheter och intensivläge
- Automatisk återgång efter 6 minuter

Design

- För väggmontering, 90 cm
- Belysning: Belysning: 2 st LED lampor

Komfort

- Metallfettfilter, kan maskindiskas

Installation

- För frånluft eller kolfilterdrift
- Vid kolfilterdrift kan antingen ett standardkolfilter eller ett cleanAirfilter användas (extra tillbehör)

**iQ300, Vägghängd fläkt, 90 cm,
Rostfritt stål
LC97QFM50**

Måttskisser

