

iQ500, Frihängande fläkt, 90 cm, Rostfritt stål LF97BCP50



Frihängande fläkt för din köksö - imponerar med hög kapacitet och fantastisk design.

- ✓ Den tysta högprestandamotorn med imponerande extraktionshastighet garanterar att lukt och ånga avlägsnas väldigt effektivt.
- ✓ LED-lamporna ger dig optimal belysning under matlagningen.
- ✓ Extremt tyst – den tysta fläkten som ger lugn och ro i ditt kök.
- ✓ Intensivläge som tillfälligt höjer effekten och snabbt avlägsnar kraftigt matos.
- ✓ Med touchControl kan effektnivå och LED belysning väljas direkt.

Beskrivning

Tekniska data

Säkerhetsmärkning : CE, VDE
 Anslutningskabelns längd : 130 cm
 Höjd på förlängningsdelen : 698-878/698-998 mm
 Höjd utan skorsten : 46 mm
 Minsta avstånd till elektrisk häll : 550 mm
 Minsta avstånd till gashäll : 650 mm
 Nettovikt : 28,2 kg
 Typ av reglage : Elektronisk
 Antal hastigheter : 3 lägen + 2 intensivläge
 Kapacitet frånluft : 444 m³/h
 Luftflöde, intensivläge, återcirkulation : 442 m³/h
 Kapacitet kolfilter : 343 m³/h
 Luftflöde, intensivläge : 727 m³/h
 Antal lampor : 4
 Buller : 54 dB(A) re 1 pW
 Stosdimension, diameter : 120 / 150 mm
 Fettfilter, material : Tvättbart aluminium
 EAN kod : 4242003832097
 Anslutningseffekt : 146 W
 Säkring : 10 A
 Spänning : 220-240 V
 Frekvens : 50; 60 Hz
 Elkontakt : Jordad stickkontakt
 Installationstyp : Köksö

Extra tillbehör

LZ53451 : Kolfilter, standard (utbytesfilter) , LZ32CBB14 : Clean Air kolfilter std (utbytesfilter) , LZ31XXB16 : Clean Air Plus kolfilter (utbytesfilter) , LZ22CXC56 : Clean Air Plus kolfilterset, extern , LZ22CB114 : Clean Air kolfilterset std , LZ12530 : Förbindelseelement frihängande, 1 m , LZ12510 : Förbindelseelement frihängande, 0,5 m , LZ12410 : Fläktinfäste snedtak (fram/bak) , LZ12385 : Skorstensförlängning frihängande, 1.6m , LZ12310 : Fläktinfäste snedtak (vänster/höger) , LZ12285 : Skorstensförlängning frihängande, 1.1m , LZ00XP00 : Long Life kolfilter (utbytesfilter)



4 242003 832097

iQ500, Frihängande fläkt, 90 cm, Rostfritt stål LF97BCP50

Beskrivning

Användning / Effekt

- Energiklass: A (på en skala från A++ till E)
- Kapacitet enligt EN 61591:
- max. normal användning: 444 m³/h, intensiv: 727 m³/h
- Luftflöde enligt DIN/EN 61591 Ø 15 cm: normal: 444 m³/h, intensiv: 727 m³/h
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 och EN 60704-2-13 vid högsta normalläge, frånluft: 54 dB(A) re 1 pW, intensiv: 65 dB dB(A) re 1 pW
- Med Clean Air Plus kolfilterset (extratillbehör):
- Kapacitet kolfilterdrift: Max. normal användning: 343 m³/h
- Intensiv: 442 m³/h
- Ljudnivå kolfilterdrift: Max. normal användning: 66 dB(A) re 1 pW
- Intensiv: 70 dB(A) re 1 pW
- Styrning med touchControl (3 lägen + 2 intensiv) med digital display
- Automatisk återgång efter 6 minuter

Design

- Belysning: 4 st dimbara 1,5W LED-lampor
- Dimmer
- softLight ger behagligt sken - belysningen tänds och släcks gradvis

Komfort

- Extra tyst gång genom speciell ljuddämpning
- Metallfettfilter, kan maskindiskas
- Indikator för rengöring/byte av fett- och kolfilter

Miljö och säkerhet

- Effektiv och tyst iQdrive motor
- Kasset med aluram

Installation

- För frihängande montering över köksö, 90 cm
- För frånluft eller kolfilterdrift
- Vid kolfilterdrift kan antingen ett standardkolfilter eller ett cleanAirfilter användas (extra tillbehör)
- Diameter kanal Ø 150 mm (Ø 120 följer med)
- Kallrasskydd ingår

iQ500, Frihängande fläkt, 90 cm,
Rostfritt stål
LF97BCP50

Måttskisser

