

## iQ100, Utdragbar köksfläkt, 60 cm, Silvermetallic LI64MC521



### Extra tillbehör

LZ11ITB14	Clean Air kolfilter std (utbytesfilter)
LZ11ITI14	Clean Air kolfilterset std
LZ46521	Grepplst 60 cm, vit
LZ46561	Grepplst 60 cm, svart

Kraftfull utdragbar köksfläkt som praktiskt taget blir osynlig tack vare sin placering i överskåpet.

- ✓ LED-lamporna ger dig optimal belysning under matlagningen.
- ✓ 15 års tillgänglighet av reservdelar: Uthållig drift av produkterna.

### Beskrivning

#### Tekniska data

Konstruktion: .....	Utdragbar
Anslutningskabelns längd: .....	175 cm
Nischmått (H x B x D): .....	162mm x 526.0mm x 290mm mm
Höjd: .....	203 mm
Minsta avstånd till elektrisk häll: .....	430 mm
Minsta avstånd till gashäll: .....	650 mm
Nettovikt: .....	8.3 kg
Typ av reglage: .....	Mekanisk
Antal hastighetsinställningar: .....	3
Max kapacitet: .....	394 m <sup>3</sup> /h
Max luftflöde recirkulation: .....	238 m <sup>3</sup> /h
Max luftflöde: .....	394 m <sup>3</sup> /h
Antal lampor: .....	2
Ljudnivå, dB: .....	68 dB(A) re 1pW
Diameter på luftutlopp: .....	150 mm
Material för fettfilter: .....	Tvättbart aluminium
EAN kod: .....	4242003979181
Anslutningseffekt: .....	108 W
Säkringsskydd: .....	10 A
Spänning: .....	220-240 V
Frekvens: .....	50 Hz
Elkontakt: .....	Jordad stickkontakt
Typ av installation: .....	Integrerad



## iQ100, Utdragbar köksfläkt, 60 cm, Silvermetallic LI64MC521

### Beskrivning

#### Design:

- Utdragbar fläkt, 60 cm
- För montering i ett 60 cm brett väggskåp, 60 cm
- För frånluft eller kolfilterdrift

#### Huvudfunktioner:

- Kondensatormotor
- Belysning: 2 st 5W LED-lampor
- Färgnyans: 3500 K
- Ljusstyrka: 131 lux
- 2 fettfilter av metall.

#### Komfort:

- Vippströmbrytare för fläkteffekt och belysning
- 3 hastigheter

#### Rengöring:

- Metallfettfilter diskmaskinsäkert

#### Prestanda frånluft:

- Enligt EN 61591 och EN/ IEC 60704-2-13 kan din produkt uppnå följande värden i utsugsläge:
- Läge 1: utsugningskapacitet 276 m<sup>3</sup>/t; Ljudnivå 61 dB(A) re1pW
- Läge 2: utsugningskapacitet 336 m<sup>3</sup>/t; Ljudnivå 65 dB(A) re1pW
- Läge 3: utsugningskapacitet 394 m<sup>3</sup>/t; Ljudnivå 68 dB (A) re1pW
- Energiklass: C (på en skala från A++ till E)
- Normal förbrukning: 57.3 kWh/år\*
- Fläktens energiklass: D
- Belysningens energiklass: A
- Fettfiltrets energiklass: B

#### Prestanda Recirkulation:

- Vid kolfilterdrift behövs ett kolfilterset (extra tillbehör)
- Enligt EN 61591 och EN/IEC 60704-2-13 kan din apparat uppnå följande värden i recirkulationsläge med standardrecirkulationsatts (finns som tillval):
- Läge 1: kapacitet 190 m<sup>3</sup>/t; ljudnivå 66 dB(A) re1pW
- Läge 2: kapacitet 220 m<sup>3</sup>/t; ljudnivå 69 dB(A) re1pW
- Läge 3: kapacitet 238 m<sup>3</sup>/t; ljudnivå 71 dB (A) re1pW

#### Teknisk information and hållbarhet:

- Förbrukningsdata:
- Anslutningseffekt: 108 W
- Spänning: 220 - 240 V
- Hållbarhet:
- Tillverkad i Tyskland: producerad på en CO2-neutral produktionsanläggning

#### Planerings- och installationsinformation:

- Dimensioner (HxBxD): 203 x 598 x 290 mm
- Mått för inbyggnad (HxBxD): 162 x 526 x 290 mm
- Anslutningskabel 1.75 m
- Diameter rör Ø 150 mm

- Grepplist i rostfritt stål medföljer



Måttskisser

