

Serie 6, Gashäll, 60 cm, Härdad glas PPP6A6B20



Gashäll med härdat glas och FlameSelect- teknik som ger precis värmekontroll i nio steg. Resultaten blir alltid perfekt.

- **FlameSelect:** justera gasflamman exakt med nio definierade nivåer.
- Installation antingen lite upphöjt från köksbänken eller på samma nivå.
- **Ergonomiska svärdvred:** enkel och smidig kontroll.

Tekniska data

Produktkategori : Gas hällpanel
Konstruktion : Inbyggd
Energiförsörjning : Gas
Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt : 4
Typ av reglage : Svärd vred
Nischmått (H x B x D) : 45 x 560-562 x 480-492 mm
Bredd : 590 mm
Produktmått (H x B x D) : 58 x 590 x 520 mm
Emballagemått (H x B x D) : 141 x 651 x 578 mm
Nettovikt : 14,1 kg
Bruttovikt : 15,0 kg
Restvärmeindikator : utan
Placering av reglagen : Framkant
Material produkt : Härdat glas
Hällens färg : Svart
Ramens färg : Svart
Säkerhetsmärkning : CE, Eurasian, Morocco
Anslutningskabelns längd : 100 cm
EAN kod : 4242002914848
Anslutningseffekt : 1 W
Gasanslutningseffekt : 7500 W
Säkring : 3 A
Spänning : 220-240 V
Frekvens : 60; 50 Hz



4 242002 914848

Serie 6, Gashäll, 60 cm, Härdat glas PPP6A6B20

**Gashäll med härdat glas och FlameSelect-
teknik som ger precis värmekontroll i nio
steg. Resultaten blir alltid perfekt.**

Design

- Härdat glas, svart
- PlanoDesign: installera gashällen antingen plant mot köksbänken eller lätt upphöjd
- Grytstöd av gjutjärn, gummifötter

Användarvänlighet

- FlameSelect-teknologi: justera lågan exakt i nio definierade och repeterbara nivåer.
- Svärdvred: lätt åtkomst till vreden och med ett ordentligt grepp för enkel användning.
- Enhandständning av gasbrännare, tändningsfunktion på vreden: bara tryck in och vrid på vredet för att tända lågan.

Brännare och effekt

- 4 st gasbrännare
- Vänster främre: Normalbrännare upp till 1.75 kW (beroende på gastyp)
- Vänster bakre: Normalbrännare upp till 1.75 kW (beroende på gastyp)
- Högra bakre: Starkbrännare upp till 3 kW (beroende på gastyp)
- Högra främre: Sparbrännare upp till 1 kW (beroende på gastyp)

Säkerhet

- Termoelektrisk tändsäkring av gasbrännare: förhindrar oönskat gasflöde när lågan släcks.

Installation (gastyp & mått)

- Kan användas till: flytande gas G30 37 mbar (PL) naturgas L/LL G25/20 mbar (DE) naturgas H/E 20mbar,E+ 20/25mb naturgas H 25 mbar (HU) naturgas L 25 mbar (NL) flytande gas G30,31 28-30/37mb flytande gas 50 mbar
- Förinställd på naturgas (20 mbar)
- Munstycke passar till Flaskgasmunstycken medföljer (28-30/37 mbar). Munstycken för alla andra gastyper kan beställas via kundtjänst. Kontakta kundtjänst för byte av munstycke.
- Mått på produkten (HxBxD mm): 58 x 590 x 520
- Nischstorlek som krävs för installation (HxBxD mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Minsta tjocklek på bänkskiva: 30 mm
- Strömkabel: 1 m
- Anslutning: 7.5 kW

Serie 6, Gashäll, 60 cm, Härdat glas PPP6A6B20

