

**Serie 8, Gashäll, 60 cm, Härdat glas,
Svart
PRP6A6H40**



HEZ9SE060 6 pieces Set
HEZ298105 Simmer plate
HEZ298114 Stöd till litet kokkärl
HEZ32WA00 Trådlös stektermometer
HEZ9SE040 4 pieces Set

Gashällen med exakt flamkontroll, smart samverkan mellan häll och fläkt samt enkel rengöring tack vare löstagbara vred och gjutjärnspannstöd som diskas i maskin.

- **FlameSelect:** justera gaslågan exakt med nio förinställda nivåer.
- **Easy cleaning:** detachable knobs and dishwasher-suitable pan supports make cleaning a breeze.
- **Diskmaskinssäkra grytstöd:** gör rengöringen av din häll enklare.
- **CookConnect - justera fläkten direkt på hällen**
- **Smart Hood Automatic: en matchande fläkt justerar automatiskt dina hällinställningar under matlagningen.**

Produktkategori: Gas hällpanel
Inbyggd / fristående: Integrerat
Energiförsörjning: Gas
Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt: 4
Nischmått (H x B x D): 45 x 560-562 x 480-492 mm
Bredd: 590 mm
Produktmått (H x B x D): 54x590x520 mm
Emballagemått (H x B x D): 141 x 651 x 578 mm
Nettovikt: 16.9 kg
Bruttovikt: 17.8 kg
Restvärmeindikator: ja
Placering av reglagen: Front
Material produkt: Härdat glas
Hällens färg: Svart, svart
Ramens färg: Svart, svart
Anslutningskabelns längd: 100.0 cm
EAN kod: 4242005440887
Gasanslutningseffekt: 7500 W
Säkringsskydd: 3 A
Spänning: 220-240 V
Frekvens: 50; 60 Hz



Serie 8, Gashäll, 60 cm, Härdat glas, Svart PRP6A6H40

Gashällen med exakt flamkontroll, smart samverkan mellan häll och fläkt samt enkel rengöring tack vare löstagbara vred och gjutjärnspannstöd som diskas i maskin.

Design

- Härdat glas, svart
- Delbart gjutjärn
- Belyst Metall

Användarvänlighet

- FlameSelect-teknologi: justera lågan exakt i nio definierade och repeterbara nivåer.
- TopControl funktionsdisplay: se vald effektnivå och restvärme.
- Svärdvred, Fram: lätt åtkomst till vreden och med ett ordentligt grepp för enkel användning.
- Enhandständning av gasbrännare, tändningsfunktion på vreden: bara tryck in och vrid på vredet för att tända lågan.
- Äggklocka: ett alarm ljuder vid slutet av den inställda tiden (t.ex. för pasta).

Brännare och effekt

- 4 st gasbrännare
- Vänster främre: Normalbrännare upp till 1.75 kW (beroende på gastyp)
- Vänster bakre: Normalbrännare upp till 1.75 kW (beroende på gastyp)
- Högra bakre: Starkbrännare upp till 3 kW (beroende på gastyp)
- Högra främre: Sparbrännare upp till 1 kW (beroende på gastyp)

Rengöring

- Avtagbara vred för enklare rengöring mellan vreden.
- Diskmaskinssäkra grytstöd ,för enkel rengöring
- Delbart gjutjärn: lätt vikt och kompakt form, men ändå hög stabilitet tack vare kontinuerlig yta.

Säkerhet

- Termoelektrisk tändsäkring av gasbrännare: förhindrar oönskat gasflöde när lågan släcks.
- 4-faldig: anger vilka delar på brännaren och vilka stativ som fortfarande är varma.

Uppkoppling

- Home Connect: kontrollera om hällen är avstängd även när du inte är hemma och hitta ytterligare funktioner i Home Connect-appen.
- CookConnect System gör det möjligt att styra köksfläkten från hällen. Fungerar med passande fläkt. : aktiverar automatiskt fläkten vid matlagning, tack vare WiFi-anslutning av häll och matchande fläkt.
- Smart Hood Automatic: fläkten anpassar automatiskt hastigheten tack vare att hällen kontinuerligt tillhandahåller matlagningsdata (med matchande fläkt och anslutet Home Connect-konto).
- Ljudvolym för Touch-kontroll anpassad efter personliga preferenser och behov (via app).

Installation (gastyp & mått)

- Kan användas till: naturgas L/LL G25/20 mbar (DE)
- naturgas H/E 20mbar,E+ 20/25mb naturgas H 25 mbar (HU)
- naturgas L 25 mbar (NL) flytande gas G30,31 28-30/37mb flytande gas G30 37 mbar (PL) flytande gas 50 mbar
- Förinställd på naturgas (20 mbar)
- Munstycke passar till Flaskgasmunstycken medföljer (28-30/37 mbar).
- Mått på produkten (HxBxD mm): 54 x 590 x 520
- Nischstorlek som krävs för installation (HxBxD mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Minsta tjocklek på bänkskiva: 30 mm
- Strömkabel: 1 m
- Anslutning: 7.5 kW

**Serie 8, Gashäll, 60 cm, Härdad glas,
Svart
PRP6A6H40**

