

**Serie 6, Induktionshäll, 60 cm, Svart,
utan ram
PVS631HB1E**



DirectSelect-hällen: snabb och enkel kontroll.

- **DirectSelect:** Direkt och enkelt val av önskad kokzon, effekt och ytterligare funktioner.
- **Combi Zone:** Kombinerar två induktionszoner för att laga mat i stora grytor och stekpannor.
- **Smart automatisk fläkt:** En matchande fläkt som automatiskt justeras efter hållinställningarna vid matlagning.
- **Favoritknapp:** Anpassa din häll med Home Connect.
- **Med Home Connect kan du styra dina hushållsapparater via smartphone eller surfplatta.**

Produktkategori:Kokzon, Glaskeramik
 Inbyggd / fristående: Integrerat
 Energiförsörjning: El
 Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt: 4
 Nischmått (H x B x D):51 x 560-560 x 490-500 mm
 Bredd: 592 mm
 Produktmått (H x B x D): 51x592x522 mm
 Emballagemått (H x B x D): 130 x 750 x 600 mm
 Nettovikt: 11.2 kg
 Bruttovikt: 13.5 kg
 Restvärmeindikator: ja
 Placering av reglagen: Front
 Material produkt: Glaskeramikhällar
 Hällens färg: Svart
 Anslutningskabelns längd: 110.0 cm
 EAN kod:4242005394258
 Spänning: 220-240 V
 Frekvens:50; 60 Hz

HEZ32WA00 Trådlös stektermometer
 HEZ390090 Wok, rostfri med glaslock
 HEZ9ES100 Espressokokare, 4 koppar
 HEZ9FE280 Iron pan Ø 18 / 28 cm
 HEZ9SE030 :
 HEZ9SE040 4 pieces Set
 HEZ9SE060 6 pieces Set



Serie 6, Induktionshäll, 60 cm, Svart, utan ram PVS631HB1E

DirectSelect-hällen: snabb och enkel kontroll.

- 60 cm: plats för 4 kastruller och stekpannor.

Flexibla kokzoner

- combiZone-kokzon, två kokzoner som kan användas separat eller kopplas ihop till en stor kokzon
- Kokzon främre vänstra: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kokzon bakre vänstra: 190 mm, 210 mm, 2,5 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kokzon bakre högra: 145 mm, 1,6 kW (max. effekt 2.2 kW)
- Kokzon främre högra: 180 mm, 2 kW (max. effekt 3.1 kW)

Användarvänlighet

- Multitouch+: kontrollera effekten direkt med det inpräglade pekfältet.
- Favoritknapp: kom direkt åt favoritfunktionerna med en konfigurerbar knapp.
- 17 effektlägen: justera värmen exakt med 17 effektlägen (9 huvudlägen och 8 mellanlägen).
- Funktionen för att hålla maten varm kan väljas via Favoritknappen eller Home Connect-appen (tillgänglig i Q4/2024 när mjukvaran uppdateras): håller maten varm genom en förinställd låg effektnivå.
- Switch-off timer: stänger av kokzonen vid slutet av den inställda tiden (t ex. när du kokar ägg).
- Nedräkningsur (kan väljas istället för sluttidsur): klockan larmar när den inställda tiden gått ut (t ex. när du kokar pasta).
- Ljudvolymen kan anpassas efter personliga önskemål och behov.

Tidsbesparing och effektivitet

- PowerBoost-funktion för alla kokzoner
- : koka upp vatten snabbare tack vare 50% mer energi än vid högsta standardnivån.
- PanBoost (justerbar via favoritknappen/Home Connect-appen): värmer upp pannor snabbare än vid högsta standardnivå, samtidigt som du skyddar beläggningen.
- QuickStart-funktion: när den slås på så väljer spisen automatiskt kokzon med kokkärl (i avstängt läge).
- ReStart-funktion: om du av misstag skulle råka stänga av spisen, så behåller den alla tidigare inställningar om du slår på den igen inom 4 sekunder.

Uppkoppling

- Trådlös fjärrstyrning via smartphone eller surfplatta med Home Connect app: du kan dubbelkolla om spisen är avstängd även när du inte är hemma. Du hittar även recept och ytterligare funktioner i Home Connect-appen.
- CookConnect System gör det möjligt att styra köksfläkten från hällen. Fungerar med passande fläkt. Detta är möjligt tack vare WiFi-uppkoppling.
- Smart Hood Automatic: fläkten anpassar automatiskt fläkthastigheten tack vare att hällen kontinuerligt tillhandahåller matlagingsdata (med matchande fläkt och anslutet Home Connect-konto).
- Smart home trigger, via Favoritknappen (tillgänglig via Home Connect): öppna upp det smarta universum från din spishäll

(partnerservice krävs).

- Uppdaterbar produkt (tillgänglig med anslutet Home Connect-konto): Håll alltid produkten uppdaterad med senaste status för programvara.

Design

- FacettDesign

Säkerhet


- 2-steps restvärmeindikering för varje kokzon: visar vilka kokzoner som fortfarande är varma.
- Barnsäkring: förhindrar oavsiktlig aktivering av spisplattorna.
- Pausfunktion: pausa uppvärmningen för att t ex. öppna dörren när gästerna kommer.
- Huvudströmbrytare: stäng av alla kokzoner med en knapptryckning.
- Automatisk säkerhetsavstängning: som extra säkerhetsåtgärd så stängs värmen av efter en viss tid utan interaktion.

Installation


- Dimensioner (HxBxD mm): 51 x 592 x 522
- Nischstorlek som krävs för installation (HxBxD mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Minsta tjocklek på bänkskiva: 16 mm
- Anslutningseffekt: 6900 W
- PowerManagement funktion: begränsa den maximala effekten om det är nödvändigt (beror på säkringsskydd vid elektrisk installation).

**Serie 6, Induktionshäll, 60 cm, Svart,
utan ram
PVS631HB1E**

Mått i mm



Mått i mm



A: Minimiavstånd från hållurtag till vägg


B: Det måste finnas 30 mm fritt utrymme mellan bänkskivyta och ugsnfrontens överkant

Se ugnens utrymmeskrav

Bänkskivan som hällen ska installeras i måste klara belastningar på ca 60 kg; använd lämplig underkonstruktion, om det behövs


C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

A: Nischdjup




① Det måste finnas en ventilationspringa

Mått i mm



Mått i mm



①
Det måste finnas en
ventilationsspringa.

Mått i mm