

## RF376LSIX

Kyl, Classic, Kombinerad, Fristående, Gångjärnens position: Vänster, Rostfritt stål, Ventilerad kyl, frys No Frost, F



### TYP

Produktgrupp: Kyl • Installation: Fristående • Kategori: Kombinerad • Typ av kyla: Ventilerad kyl, frys No Frost • No frost: Total • Avfrostning: Automatisk • Gångjärnens position: Vänster • Typ av gångjärn: Door on door • Reference width: 70 - 80 • Reference height: Higher than 200 • Nisch för inbyggnad: >200 • EAN-kod: 8017709205058

### ESTETISK LINJE

Färg: Rostfritt stål • Estetik: Classic • Design: Platt • Dörrens material: Rostfritt stål • Typ av handtag: Fast • Handtag: Extern • Handtagets färg: Rostfritt stål • Sidopartiernas material: Rostfritt stål • Sidornas färg: Rostfritt stål • Display: Touch LCD • Vattenfilter: Internt

### INREDNING KYLSKÅP

Antal justerbara hyllplan: 3 • Antal frukt- och grönsakslådor: 1 • Upphängning av grönsakslåda: Glidskenor • Typ av justerbara hyllplan: Glas • Grönsaksfack: Ja • Typ av Grönsaksfack: Glas • Life Plus zon: Ja • Belysning kyl: Ja • Typ av Belysning kyl: LED

### KYLSKÅPSDÖRR

Antal justerbara hyllplan: 2 • Antal hyllplan med flaskställ: 1 • Flaskställ med metalltråd: Ja

## ÖVRIG INREDNING KYLSKÅP

MultiFlow: Ja

## INREDNING FRYS

Antal lådor: 2 • Belysning frys: Ja • Typ av belysning frys: LED

## FRYSDÖRR

## ÖVRIG INREDNING FRYS

Ismaskin: Automatisk • Isfack: Ja

## ANDRA TEKNISKA EGENSKAPER

Display för funktioner: Semesterläge, Snabbinfrysning, Snabbkylning, MultiZone, Barnlås, Temperaturlarm, Kyltimer, Demoläge, Helginställning • Multizon: Ja • Indikeringslampa temperaturlarm: Ja • Temperaturlarm: Ljudsignal & visuell • Typ av temperaturkontroll: Elektronisk • Antal kompressorer: 2 • Typ av kompressor: Inverter Technology

## TEKNISK SPECIFIKATION

### PRESTANDA/ENERGIMÄRKNING – REG. 2019

Årlig energianvändning (kWh/år): 323 kWh/a • Energiklass: F • Totalvolym (dm<sup>3</sup> eller liter): 320 l • Summan av frysfackets /frysfackens volymer: 105 l • Summan av lågtemperaturfackets/-ens och kylfacket/-ens volymer: 320 l • Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller: C • Kapacitet vid strömavbrott: 10 h • Klimatklass: SN, N, ST, T • EEL: 122 % • Luftburet akutstiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW: 41 dB(A) re 1pW

## ELEKTRISK ANSLUTNING

Anslutningseffekt: 240 W • Volt (V): 220-240 V • Frekvens: 50 Hz • Sladdens längd: 250 cm

## EXTRA TILLBEHÖR

## LOGISTISK INFORMATION

Mått: 2120x749x635 mm • Bredd (mm): 749 mm • Bredd med maximal dörröppning: 750 mm • Höjd: 2120 mm • Djup utan handtag: 635 mm • Djup med handtag: 695 mm • Djup med dörr öppen 90°: 1320 mm • Djup på distanser: 10 mm • Bruttovikt (kg): 250.000 kg • Nettovikt (kg): 230.000 kg

## OPTIONAL

REFLK6075: Tillbehör, Typ: Förbindningskit, Kylskåp och frysar



