

RF396RSIX

Kyl, Classic, Kombinerad, Fristående, Gångjärnens position: Höger, Rostfritt stål, Ventilerad kyl, frys No Frost, F



TYP

Produktgrupp: Kyl • Installation: Fristående • Kategori: Kombinerad • Typ av kyla: Ventilerad kyl, frys No Frost • No frost: Total • Avfrostning: Automatisk • Gångjärnens position: Höger • Typ av gångjärn: Door on door • Reference width: Higher than 80 • Reference height: Higher than 200 • Nisch för inbyggnad: >200 • EAN-kod: 8017709205027

ESTETISK LINJE

Färg: Rostfritt stål • Estetik: Classic • Design: Platt • Dörrens material: Rostfritt stål • Typ av handtag: Fast • Handtag: Extern • Handtagets färg: Rostfritt stål • Sidopartiernas material: Rostfritt stål • Sidornas färg: Rostfritt stål • Display: Touch LCD • Vattenfilter: Internt

INREDNING KYLSKÅP

Antal justerbara hyllplan: 3 • Antal frukt- och grönsakslådor: 1 • Upphängning av grönsakslåda: Glidskenor • Typ av justerbara hyllplan: Glas • Grönsaksfack: Ja • Typ av Grönsaksfack: Glas • Life Plus zon: Ja • Belysning kyl: Ja • Typ av Belysning kyl: LED

KYLSKÅPSDÖRR

Antal justerbara hyllplan: 2 • Antal hyllplan med flaskställ: 1 • Flaskställ med metalltråd: Ja

ÖVRIG INREDNING KYLSKÅP

MultiFlow: Ja

INREDNING FRYS

Antal lådor: 2 • Belysning frys: Ja • Typ av belysning frys: LED

FRYSDÖRR

ÖVRIG INREDNING FRYS

Ismaskin: Automatisk • Isfack: Ja

ANDRA TEKNISKA EGENSKAPER

Display för funktioner: Semesterläge, Snabbinfrysning, Snabbkylning, MultiZone, Barnlås, Temperaturlarm, Kyltimer, Demoläge, Helginställning • Multizon: Ja • Indikeringslampa temperaturlarm: Ja • Larm vid öppen dörr: Ja • Temperaturlarm: Ljudsignal & visuell • Typ av temperaturkontroll: Elektronisk • Antal kompressorer: 2 • Typ av kompressor: Inverter Technology

TEKNISK SPECIFIKATION

PRESTANDA/ENERGIMÄRKNING – REG. 2019

Årlig energianvändning (kWh/år): 342 kWh/a • Energiklass: F • Totalvolym (dm³ eller liter): 425 l • Summan av frysfackets /frysfackens volymer: 131 l • Summan av lågtemperaturfackets/-ens och kylfacket/-ens volymer: 425 l • Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller: C • Kapacitet vid strömavbrott: 10 h • Klimatklass: SN, N, ST, T • EEL: 116 % • Luftburet akutstiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW: 41 dB(A) re 1pW

ELEKTRISK ANSLUTNING

Anslutningseffekt: 367 W • Volt (V): 220-240 V • Frekvens: 50 Hz • Sladdens längd: 250 cm

EXTRA TILLBEHÖR

LOGISTISK INFORMATION

Mått: 2120x899x635 mm • Bredd (mm): 899 mm • Bredd med maximal dörröppning: 1116 mm • Höjd: 2120 mm • Djup utan handtag: 635 mm • Djup med handtag: 695 mm • Djup med dörr öppen 90°: 1470 mm • Djup på distanser: 10 mm • Bruttovikt (kg): 265.000 kg • Nettovikt (kg): 245.000 kg

OPTIONAL

REFLK6090: Tillbehör, Typ: Förbindningskit, Kylskåp och frysar



