

RI76RSI

Kyl, Universiell, Kombinerad, Inbyggd, Gångjärnens position: Höger, Rostfritt stål, Ventilerad kyl, frys No Frost, F



TYP

Produktgrupp: Kyl • Installation: Inbyggd • Kategori: Kombinerad • Typ av kyla: Ventilerad kyl, frys No Frost • No frost: Total • Avfrostning: Automatisk • Gångjärnens position: Höger • Typ av gångjärn: Door on door • Reference width: 70 - 80 • Reference height: Higher than 200 • Nisch för inbyggnad: >200 • EAN-kod: 8017709205102

ESTETISK LINJE

Färg: Rostfritt stål • Estetik: Universiell • Design: Platt • Dörrens material: Stål • Typ av handtag: Fast • Sidopartiernas material: Stål • Sidornas färg: Silver • Display: LCD • Vattenfilter: Ja

INREDNING KYLSKÅP

Antal justerbara hyllplan: 3 • Antal frukt- och grönsakslådor: 1 • Upphängning av grönsakslåda: Glidskenor • Typ av justerbara hyllplan: Glas • Grönsaksfack: Ja • Typ av Grönsaksfack: Glas • Life Plus zon: Ja • Belysning kyl: Ja • Typ av Belysning kyl: LED

KYLSKÅPSDÖRR

Antal justerbara hyllplan: 2 • Justerbara hyllplan av metalltråd: Ja • Antal hyllplan med flaskställ: 1 • Flaskställ med metalltråd: Ja

ÖVRIG INREDNING KYLSKÅP

MultiFlow: Ja

INREDNING FRYS

Antal lådor: 2 • Typ av hyllplan: Glas • Belysning frys: Ja • Typ av belysning frys: LED

FRYSDÖRR

ÖVRIG INREDNING FRYS

Ismaskin: Automatisk • Isfack: Ja

ANDRA TEKNISKA EGENSKAPER

Display för funktioner: Semesterläge, Snabbinfrysning, Snabbkylning, MultiZone, Barnlås, Temperaturlarm, Kyltimer, Demoläge, Helginställning • Multizon: Ja • Fast vattenanslutning: Ja • Indikeringslampa temperaturlarm: Ja • Larm vid öppen dörr: Ja • Temperaturlarm: Ljudsignal & visuell • Typ av temperaturkontroll: Elektronisk • Antal kompressorer: 2 • Typ av kompressor: Inverter Technology

TEKNISK SPECIFIKATION

PRESTANDA/ENERGIMÄRKNING – REG. 2019

Årlig energianvändning (kWh/år): 323 kWh/a • Energiklass: F • Totalvolym (dm³ eller liter): 320 l • Summan av frysfackets /frysfackets volymer: 105 l • Summan av lågtemperaturfackets/-ens och kylfacket/-ens volymer: 320 l • Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller: C • Kapacitet vid strömavbrott: 10 h • Klimatklass: SN, N, ST, T • EEL: 122 % • Luftburet akustiskt buller räknat i dB(A) re 1 pW: 41 dB(A) re 1pW

ELEKTRISK ANSLUTNING

Anslutningseffekt: 240 W • Volt (V): 220-240 V • Frekvens: 50 Hz • Sladdens längd: 200 cm

EXTRA TILLBEHÖR

LOGISTISK INFORMATION

Mått: 2050x749x610 mm • Bredd (mm): 749 mm • Bredd med maximal dörröppning: 750 mm • Höjd: 2050 mm • Djup utan handtag: 610 mm • Djup med dörr öppen 90°: 1320 mm • Djup på distanser: 10 mm • Bruttovikt (kg): 215.000 kg • Nettovikt (kg): 195.000 kg

